

直流接触器CJX2-189Z

产品名称	直流接触器CJX2-189Z
公司名称	乐清市柳市迎辉电器厂
价格	60.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:yh 型号:cjx2-189z
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇蟾东村蟾河东路11号
联系电话	86 0577 28980071 13262379361

产品详情

直流接触器利用主接点来开闭电路，用辅助接点来导通控制回路。主接点一般是常开接点，而辅助接点常有两对常开接点和常闭接点，小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。

直流接触器的接点，由银钨合金制成，具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。直流接触器动作的动力源于直流通带铁芯线圈产生的磁场，电磁铁芯由两个「山」字形的幼硅钢片叠成，其中一个固定铁芯，套有线圈，工作电压可多种选择。为了使磁力稳定，铁芯的吸合面加上短路环。直流接触器在失电后，依靠弹簧复位。另一半是活动铁芯，构造和固定铁芯一样，用以带动主接点和辅助接点的闭合断开。

20安培以上的接触器加有灭弧罩，利用电路断开时产生的电磁力，快速拉断电弧，保护接点。

接触器具可高频率操作，做为电源开启与切断控制时，最高操作频率可达每小时1200次。

接触器的使用寿命很高，机械寿命通常为数百万次至一千万次，电寿命一般则为数十万次至数百万次。

"专业生产厂家直销.直流接触器CJX2-189Z(图)"的额定电压为380(V)，电寿命是1000(万次)，额定电流为9-370(A)，加工定制是是，型号为CJX2-189Z，适用范围是通用型，品牌为YH，机械寿命是100(万次)，产品认证为CCC