

Schneider施耐德接触器LC1D06 10/ LC1-D06 三级接触器图

产品名称	Schneider施耐德接触器LC1D06 10/ LC1-D06 三级接触器图
公司名称	乐清市柳市哈林电器厂
价格	38.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:schneider/施耐德 型号:lc1-d06 , cjx2-d06
公司地址	乐清市柳市镇上来桥村前河路
联系电话	86 0577 61713226 15355986570

产品详情

适用范围									
lc1-d系列交流接触器(以下简称接触器)主要用于交流50hz或60hz,额定工作电压至660v,在ac-3使用类别下额定工作电压为380v时额定工作电流至95a的电路中,供远距离接通与分断电路之用,并可与热继电器直接插接组成电磁起动器,以保护可能发生操作过负荷的电路。接触器还可组装积木式辅助触头组、空气延时头、机械联锁机构等附件,组成延时接触器、可逆接触器、星三角起动器。本系列产品符合iec947-4-1gb14048.4、jb/t7435标准。									
联系电话:15355986570 联系人:熊经理 qq:262920324									
控制功率见表									
型号	额定工作 电流(a)	约定发热 电流ith(a)	控制功率(kw)					触头数量	备注
			220v	380v	415v	440v	660v		
lc1-d0910	9	20	2.2	4	4	4	5.5	3p+no	安装方式

lc1-d0901	9	20	2.2	4	4	4	5.5	3p+nc	除可用两个螺钉安装外，还备有35mm安装轨
lc1-d1210	12	20	3	5.5	5.5	5.5	7.5	3p+no	
lc1-d1201	12	20	3	5.5	5.5	5.5	7.5	3p+nc	
lc1-d1810	18	32	4	7.5	9	9	9	3p+no	
lc1-d1801	18	32	4	7.5	9	9	9	3p+nc	
lc1-d2510	25	40	5.5	11	11	11	15	3p+no	
lc1-d2501	25	40	5.5	11	11	11	15	3p+nc	
lc1-d3210	32	50	7.5	15	15	15	18.5	3p+no	
lc1-d3201	32	50	7.5	15	15	15	18.5	3p+nc	
lc1-d4011	40	60	11	18.5	22	22	30	3p+no+nc	
lc1-d5011	50	80	15	22	25	30	33	3p+no+nc	
lc1-d6511	65	80	18.5	30	37	37	37	3p+no+nc	
lc1-d8011	80	125	22	37	45	45	45	3p+no+nc	
									除可用三个螺钉安装外，还备有35mm或75mm安装轨

"Schneider施耐德接触器LC1D06 10/ LC1-D06 三级接触器【图】"的额定电压为24-380（V），电寿命是1000（万次），额定电流为6（A），加工定制是是，型号为LC1-D06，CJX2-D06，适用范围是工程机械，品牌为Schneider/施耐德，机械寿命是100（万次），产品认证为ISO9001