

CJX2-1210 1201 交流接触器

产品名称	CJX2-1210 1201 交流接触器
公司名称	乐清市昌业电气有限公司
价格	12.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:日泰 型号:cjx2
公司地址	乐清市柳市镇马仁桥村
联系电话	0 133 56177333 15869499922

产品详情

产品说明

一、型号及含义

型 号	电源频率hz	线 圈 电 压				
		24	48	110	220	380
cjx2-09 ~ 95	50/60	b7	e7	f7	m7	q7

二、结构特点

动作机构为直动式，触头为双断点；

组合功能，除安装面外，其余各面均能加装附件；

两侧可加装辅助触头组或联锁机构；

上方可加装辅助触头组或空气延时头；

线圈接线端可加装时间延时器等各种功能模块。

三、工作条件和安装条件

周围空气温度-5 ~ +40 ；

安装地点海拔不超过2000m；

最高温度为+40 时，空气的相对湿度不超过50%，在较低温度下允许有较高的相对湿度，例如20 时达到90%；对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施；

污染等级为“ 污染等级3 ”；

安装类别为“ 安装类别 ”；

除用螺钉安装外，还可采用35mm、75mm标准卡轨安装。

四、规格

接触器规格

型号	额定工作电流a ac-3 380v	控制功率 kw					触头数量	
		220v	380v	415v	440v	660v		
cjx2-09	9	2.2	4	4	4	5.5	3p+no 或 3p+nc	
cjx2-12	12	3	5.5	5.5	5.5	7.5		
cjx2-18	18	4	7.5	9	9	9		
cjx2-25	25	5.5	11	11	11	15		
cjx2-32	32	7.5	15	15	15	18.5		
cjx2-38	38	9	18.5	18.5	18.5	18.5	3p+no+nc	
cjx2-40	40	11	18.5	22	22	30		
cjx2-50	50	15	22	25	30	33		
cjx2-65	65	18.5	30	37	37	37		
cjx2-80	80	22	37	45	45	45		
cjx2-95	95	25	45	45	45	45		

3p:三对常开主触头 no:一对常开辅助触头 nc:一对常闭辅助触头

拍下后请备注：电压（380v，220v，默认发380v的）
型号（1210或者1201，默认发1210）价格都是一样的。

"CJX2-1210 1201 交流接触器"的额定电压为220/380（V），电寿命是10（万次），型号为CJX2，额定电流是12（A），品牌为日泰，机械寿命是100（万次），加工定制为是，型号报价是A级,B级