

# 代理销售进口台湾TTO骨架油封TC355510

产品名称	代理销售进口台湾TTO骨架油封TC355510
公司名称	佛山市禅城区天鑫宇轴承经营部
价格	4.00/只
规格参数	加工定制:否 油封用途:曲轴前后油封 材料:丁腈橡胶
公司地址	中国 广东 佛山 禅城区 文昌西路18号首层R003铺
联系电话	86-075782800697 13553340662

## 产品详情

骨架油封是油封的典型代表，一般说的油封即指的是骨架油封。油封的作用一般就是将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离，不至于让润滑油渗漏。骨架就如同混凝土构件里面的钢筋，起到加强的作用，并使油封能保持形状及张力。按结构形式可分单唇骨架油封和双唇骨架油封。双唇骨架油封的副唇起防尘作用，防止外界的灰尘，杂质等进入机器内部。按骨架型式可分为内包骨架油封，外露骨架油封和装配式油封。按工作条件可分为旋转骨架油封和往返式骨架油封。用于汽油发动机曲轴，柴油发动机曲轴，变速箱，差速器，减震器，发动机，车桥等部位。

### 构造

骨架油封结构有三部分组成：油封体、加强骨架和自紧螺旋弹簧。密封体按照不同部位又分为底部、腰部、刃口和密封唇等。通常，在自由状态下的骨架油封，其内径比轴径小，即具有一定的“过盈量”。

### 骨架油封构造图

因此，当油封装入油封座和轴上之后，油封刃口的压力和自紧螺旋弹簧的收缩力对轴产生一定的径向紧力，经过一段时间运行后，该压力会迅速减小乃至消失，因而，加上弹簧可以随时补偿油封自紧力。

"代理销售进口台湾TTO骨架油封TC355510"的油封用途为曲轴前后油封，型号是355510，适用车型为通用，尺寸是35X55X10（mm），品牌为TTO，材料是丁腈橡胶，工作温度为140（ ），加工定制是否