

西湖区抗震支架 水管抗震支架 江西图揽

产品名称	西湖区抗震支架 水管抗震支架 江西图揽
公司名称	江西图揽金属科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山二路635号0003综合车间
联系电话	18079124446 18079124446

产品详情

抗震支架用于高层或层大型商场、各种宾馆、医院、饭店、图书馆、影剧院、

大型商场、车站、地下工程及工厂房、仓库、车库等有消防要求的公共场所，西湖区抗震支架，能有效阻挡烟雾在建筑顶棚下横向流动，以利提高在防烟分区内的排烟效果，对保障人民生命财产起到积极作用。

挡烟垂壁主要分两种：固定式刚性挡烟垂壁和活动式柔性挡烟垂壁。

固定式挡烟垂壁按材质分又分为防火玻璃、钢质帘板和挡烟硅胶布。

活动式挡烟垂壁材质一般是挡烟硅胶布。

固定式挡烟垂壁一般都是主动蓄烟池作用，结合排烟风机的量，烟气应该在着火层及时排出，否则容易引导烟气向上层蔓延的混乱情况，风管抗震支架，给人员疏散和扑救都带来不利。

活动式挡烟垂壁一般都是同消防联动系统综合协同作用才能起到应有的蓄烟池作用。活动式挡烟垂壁关键部分是运行控制装置：驱动装置及控制器。此两项装置必须符合相应的规定。在安装完成活动式挡烟垂壁后，应该对其性能进行检查并满足以下性能：

1)外观

(1)挡烟垂壁的标牌应牢固，标识应清楚。

(2)挡烟垂壁金属零部件表面不允许有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷;其表面必须做防锈处理，涂层、镀层应均匀，不得有斑剥、流淌现象。

(3)卷帘式挡烟垂壁的挡烟部件不允许有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不匀及色差等缺陷;其表面应平直、整洁、美观。

对于工程建设来说，建筑抗震性问题是一个既复杂又繁琐的问题，如果忽视抗震规划、设计以及施工等任何一个施工环节，都有可能降低建筑的抗震能力，导致无法挽回的后果。因此建筑抗震是必须关注的问题。

建筑抗震包含二个部分，即建筑结构抗震、建筑非结构抗震、建筑机电设备抗震。

建筑结构抗震和建筑非结构抗震起步较早，目前都有了比较成熟的设计及施工验收规范，而建筑机电设备的抗震设防正处于方兴未艾阶段。

如今抗震支吊架正广泛应用于机电抗震，抗震支吊架由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成，管道抗震支架，起到限制机电设备位移，减少震动，将荷载传递到承重部位的作用。

如何鉴定建筑物是否要进行建筑抗震？

- 1、建设工程达到设计使用年限需要继续使用的，或者改变原设计使用功能，可能对抗震性能有影响的，应进行抗震性能鉴定。
- 2、已经建成的下列建设工程，未采取抗震设防措施或者未达到现行抗震设防标准，且未列入拆除、改造计划的，应进行抗震性能鉴定：
 - (1) 重大建设工程；
 - (2) 可能发生严重次生灾害或者可能影响抗震救灾、避难疏散的建设工程；
 - (3) 时使用功能不能中断或需尽快恢复的建设工程；
 - (4) 具有重大历史、科学、艺术价值或者重要纪念意义的建设工程；
 - (5) 学校、医院、幼儿园、体育馆、剧场、展览馆、百货商场、办公楼等人员密集的公共建筑。
- 3、建设工程所有权人应当委托具有相应资质等级的设计单位进行抗震鉴定。需要进行检测的，设计单位应当委托具有资质的工程质量检测机构。
- 4、抗震鉴定结果应当对建设工程是否需要抗震加固和是否存在严重抗震安全隐患作出判定。

制品支架组对与焊接应严峻按规划图纸标准进行，未经许可不得随意改动制品支吊架的型式与标准。关于一些特别的制品支吊架，如抱箍、吊杆等可利用现场条件规划胎具进行预制。

现如今，在大多数机械设备中都会运用到支架或许支吊架，当然在受力或许材料等级上一定要更高，这样在设备往后其安全功用会有着显着的行进。因此，关于抗震支吊架研发出来往后，

其技术等级和工艺上也是逐渐显着出来，水管抗震支架，在研发规划进程中具体有哪些特征呢？

特征一，抗震支吊架在结构上是归于组合式的安排特征，并且在装配起来往后，与机电设备之间可以形成了美丽大方，规整美丽的作用，所以在设备的进程中其技术优势上也是较为超卓

的。在研发进程中，其支吊架的功用和特征上是多元化的，可以运用在许多设备作业领域旁边发挥出来的功用和利益上仍是会越来越的，是值得认可的一种结构挑选。

西湖区抗震支架-水管抗震支架-江西图揽(推荐商家)由江西图揽金属科技有限公司提供。江西图揽金属科技有限公司在紧固件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，江西图揽一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。