

# 广东肇庆河道围护支护乡村景观用砖 质量保障 全国售卖

产品名称	广东肇庆河道围护支护乡村景观用砖 质量保障 全国售卖
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 重量:2.5-3kg /块
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

广东肇庆河道围护支护乡村景观用砖 质量保障 全国售卖

免烧实心砖 免烧青砖 市政道路砖

广西东联砦源建筑材料有限公司为您提供优质的免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖，下面为您介绍我们产品的各项参数和特点，帮助您更好地了解 and 选择合适的产品。

产重量数：	参数名称	参数值
	抗压强度	2.5-3kg /块
	主要用途	7.25Mpa-19.6 Mpa
	生产线	建筑庭院乡村景观隔墙隔断
	制作工艺	10型震动加压成型与密封养护
	特点	复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 耐候、防火、抗震、保温、环保等

我们的免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖具有以下特点：

- 耐候性强：经过特殊制作工艺，具有出色的耐候性能，能够承受各种气候条件的考验。
- 防火性能好：采用复合硅酸盐水泥制作，具有良好的防火特性，能有效提高建筑物的防火等级。
- 抗震能力高：经过10型震动加压成型工艺，在生产过程中使砖块结构更紧密，提高了其抗震能力。
- 保温效果好：砖块内部结构致密，具有良好的保温效果，能够提高建筑物的能耗效率。
- 环保节能：采用粉煤灰作为原材料，减少了对自然资源的占用，符合环保要求，具有良好的节能效果。

免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖广泛应用于建筑庭院乡村景观的隔墙隔断，其抗压强度可根据需要进行选择，能够满足不同场合的需求。

选择广西东联砦源建筑材料有限公司的免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖，您将获得优质的产品和全面的质量保障。我们的产品changxiaoquanguo，欢迎您的选购！