

# 烟气降温器制造 利企环保烟气降温器 烟气降温器

产品名称	烟气降温器制造 利企环保烟气降温器 烟气降温器
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

## 产品详情

### 热管式烟气余热回收器

在石油化工中的应用：

- (1) 烃类热解炉中的余热回收；（工作温度约750~900 ）
- (2) 脱氢反应器中的余热回收；
- (3) 环醇脱氢化学反应器中的余热回收；
- (4) 催化、裂化再生取热器中的余热回收；

### 热风型烟气余热回收器

### 热水型烟气余热回收器

利企环保节能科技烟气余热回收设备，技术成熟，节能环保，多年烟气余热回收经验，运行平稳烟气余热回收设备对烟气压力无要求!真正的节能!诚信合作!

### 热管式高温烟气降温器

超导热管的热量从一端传到另一端，温差很小，传温过程接近等温，管内工作介质的相变。

依靠潜热来传递热量，因它传热能量大，传热，所以在石油化工、冶金、纺织、陶瓷、锅炉、采暖、烘烤等行业得到广泛应用。特别是用作余热回收，它能即刻把高温热源的热量输送到低温区域，使低温区域的温度升高，让热能第二次做功，以节约大量的能源。

特点：1、传递系数高，其导热系数是金属材料的5000-10000倍。2、传递热量大，是金属良好导体的近千倍，有近超导体之称。3、等温性能好，2米长的超导热管，热管式烟气降温器，管内蒸汽温度差不超过5度。4、温度范围广，列管式烟气降温器，高温超导300度至2000度，中温超导1至300度，低温超导0至210度以下。

### 热风型烟气降温器

### 热水型烟气换热器

### 热管式高温烟气降温器

由于热管内为真空，流体阻力小，而环形热管内外层间距只要10毫米，所以传热速度极快，大量热能经过其很小的横截面积远间隔地传输而不需求外加任何动力。由于环形热管的共同构造，使其在热电工业、化工及石油化工、动力工程、纺织工业、玻璃工业以及电子电器工程等范畴内得到普遍的应用。

工业燃油、燃气、燃煤锅炉设计制造时，烟气降温器制造，为了防止锅炉尾部受热面腐蚀和堵灰，标准状态排烟温度一般不低于130 °C，高可达300 °C或以上，高温烟气排放不但造成大量热能浪费，同时也污染环境。

我公司销售的超导热管回收器可将烟气热量回收，回收的热量根据需要加热水，用作锅炉补水和生活用水，或加热空气用作锅炉助燃风或干燥物料，烟气降温器，蒸气发生器提高产气量。节省燃料费用5%-15%，降低了生产成本，减少废弃排放节能环保一举两得，改造投资3-10个月即可回收，经济效益显著。

### 热风型烟气降温器

### 热水型烟气降温器

烟气降温器制造-利企环保烟气降温器-烟气降温器由日照利企环保科技有限公司提供。日照利企环保科技有限公司是从事“热管蒸汽发生器,高温烟气降温,低温烟气脱白,除尘脱硫装置,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：魏总。