

步入式恒温恒湿试验箱供货商 易腾检测仪器

产品名称	步入式恒温恒湿试验箱供货商 易腾检测仪器
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

产品详情

加湿器内有水位浮球，长时间之后不换水容易造成水位浮球短路，会造成无法加湿等现象。一般用户在选择恒温恒湿试验箱厂家的时候，技术员都有温馨提示和技术指导，可以咨询是否能安装自然水过滤系统，步入式恒温恒湿试验箱厂家，过滤后自然水也可以转化成纯净水，如此一来，可以直接将水中的杂质过滤，使得恒温恒湿试验箱中使用的水是过滤后的纯净水。因普通用水加湿粒子比较大，长时间进行湿度试验，步入式恒温恒湿试验箱供货商，那么对湿度恒温恒湿试验箱传感器的使用寿命必然会有影响，可能会造成湿度传感器短路。对此，实验用水要求相对要严格一些，还是采用纯净水或去氧离子水。

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，宿州步入式恒温恒湿试验箱，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

恒温恒湿试验机的除湿原理：干燥器除湿是使用气泵将试验机中的空气抽出并注入干燥的空气。同时，潮湿的空气被送至可循环干燥机进行干燥，步入式恒温恒湿试验箱供应商，干燥后再送至试验机。在该循环中重复除湿。漏气湿度控制：在主系统中开一个通风孔，以人为地产生蒸汽泄漏。制冷除湿方法：利用制冷机使潮湿的空气凝结和结霜，达到除湿的目的。喷水除湿法：将冷水喷入测试室进行除湿。该方法受区域季节的影响很大。例如，在南部的炎热季节要找到冷水并不容易，生产冷水并挖深井来获取水也不经济。机械制冷除湿的除湿原理是将空气冷却到露点温度以下，以凝结大于饱和水含量的水蒸气，从而降低湿度。

恒温恒湿测试机使用注意事项都有哪些？

1.恒温恒湿测试箱的制冷系统是测试箱的核心。请每年至少检查一次所有钢管的漏电情况。所有接头和焊接接头，如有漏油，请及时处理。

2.应经常检查干灯泡和湿布。当试布表面变脏或变硬时，或在将高温控制在85 以上之后，才继续控制温度和湿度。检查后，如果不吸水，请更换。它与水分测量的准确性有关。通常每三个月更换一次测试布。更换时，我们应该用一块清洁布擦拭温度测量体。更换新的测试布时，请洗手，然后清洗水槽。干净的。

3.在完成测试产品时间后拿起产品时，必须将其关闭。工作人员必须戴上干燥，防电和防潮的手套才能拿起并放置产品。

4.身体和恒温恒湿试验箱底部的地面应始终保持清洁。以免因大量灰尘被吸入装置而导致事故和性能下降。

步入式恒温恒湿试验箱供货商-易腾检测仪器由江苏易腾检测仪器有限公司提供。江苏易腾检测仪器有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的电工仪器仪表等行业积累了大批忠诚的客户。易腾检测带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！