

# 欧联伟业 室内薄型钢结构防火涂料 湖北钢结构防火涂料

产品名称	欧联伟业 室内薄型钢结构防火涂料 湖北钢结构防火涂料
公司名称	武汉欧联伟业防火涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区汇丰企业天地4栋633
联系电话	13971143361

## 产品详情

反应性防水防火涂料在这种类型的防火涂料中，作为主要成膜材料的聚合物材料以预聚物的液体形式存在。它由两个或两个组件防火涂料组成，几乎不含溶剂。这种防火涂料具有以下特征：液态聚合物预聚物与相应的物质发生化学反应，变成固体物质（结膜）；厚膜涂层可以一体成型，不收缩，湖北钢结构防火涂料，涂膜致密；防火涂料的得分要求现场准确的1：1材料，均匀搅拌以确保质量；价格更贵。

矿棉建筑防火隔热材料防火涂料主要是矿物纤维隔热材料防火涂料、隔热填料，其主要成分是矿棉、粘结材料一般是水泥，现场干喷施工，即纤维分散后粘结材料交付连同高压空气到喷口，钢结构防火涂料厂家，然后通过喷口周围分布的高雾化水混合喷射到待涂覆的表面上。可以获得具有较低密度的涂层，从而减少整个建筑物的重量并减少建筑物的负荷。快干矿棉阻燃剂防火涂料已在海外广泛使用。在施工条件差的建筑工地使用时，易于施工、低成本、干燥时间短。武汉欧联伟业防火涂料有限公司创建于2002年，超薄型钢结构防火涂料，是防火涂料的厂家之一。产品种类已有电缆防火涂料、木结构、钢结构、织物、电缆、混凝土、隧道等各类基材的十多个品种。应用范围覆盖电力、邮电、冶金、石化、建筑、交通、商业、服务等行业。

3)不得误涂、漏涂，涂层应无脱皮和返锈。检验方法:观察检查。

### 2.基本项目应符合的规定

#### 1)涂装工程的外观质量

合格：涂刷应均匀，无明显皱皮，气泡，附着良好。优良:涂刷应均匀，色泽一致，无皱皮、流坠和气泡，附着良好，分色线清楚、整齐。

检验方法：观察检查。

## 欧联伟业(图)-室内薄型钢结构防火涂料-

湖北钢结构防火涂料由武汉欧联伟业防火涂料有限公司提供。武汉欧联伟业防火涂料有限公司是湖北武汉,耐火、防火材料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在欧联伟业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创欧联伟业更加美好的未来。