

QH1500混合机 玻璃行业，建筑行业

产品名称	QH1500混合机 玻璃行业，建筑行业
公司名称	宁津县三力玻璃机械有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:玻璃行业，建筑行业 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:粉料
公司地址	宁津县宁津镇大祁村
联系电话	13969270062

产品详情

宁津县三力玻璃机械有限公司坐落于山东省宁津县。位于314省道旁，距离德滨高速500米，距离京沪告诉20公里，交通十分便利。

我公司是从事玻璃机械生产的专业化企业，产品行销国家三百多家玻璃厂，在我国玻璃制品行业，享有一定声誉。近年来，随着玻璃机械向着更高层次地自动化方向的飞速发展，我公司技术人员在有关引进机械厂家的协助下，相继研制成功了xtc型斜毯式加料机及nws型齿链式输瓶机，为国产玻璃机械的发展和进步做出了一定的贡献。

公司始终遵循“质量第一，用户至上，以市场需求为导向”的企业方针。随时欢迎新老客户光临指导，共同发展。

一，设备的用途及特点1.设备用途qh1500混合机是玻璃行业必备设备，主要用于玻璃原料混合，将多种成分的原料搅拌均匀，以供玻璃制品的需要。2.设备特点现国内qh1500混合机的减速机是二级行星齿轮减速机组成，结构复杂，刚性差，噪音大，使用寿命短，维修更换备件不方便等。我公司生产的bhl混合机是引进国外先进技术，又吸取了国内同类产品的合理结构而设计创作出的新产品，该产品达到国际先进水平，是国内最先进最合理的混合机。本产品结构简单，操作方便，安全。传动系统采用新结构，不需专用润滑设备，钢性好，运转稳定可靠，噪音低，延长使用寿命，与国内同类产品相比节能16%，更换易损件及维修方便，经国内同行评定，该产品qh1500混合机达到国际先进水平，填补了国内空白。

二，技术性能1、混合料的粒度：粉料2、额定装料容量：1500升3、搅拌罐尺寸（内直径x高度）：3000*650

4、搅拌转数:25转/分5、拌叶电机（1）型号：y250m-m

(2) 功率：45kw (3) 转速：750转/分 6 减速机：(立式电机带减速机) (1) 型号：xld-11-357.气动开门卸料机构 (1) 卸料门开启角度：120° (2) 汽缸型号：汽缸内径 150，行程690

(3) 汽缸工作压力：5kg/立方厘米 (4) 汽缸工作推力：613.6kg8.设备外型尺寸(长宽高)：3200*3186*3043mm

9.加水装置

(1) 加水压力：2kg/立方厘米

(2) 加水温度：自来水或50度 温水 80度

(3) 加水量：约5%左右

(4) 定量水表：(带电磁阀) lxld-32

(5) 一次供水量：30-100升

(6) 电磁阀工作电压：380伏

10.拌料时间：90秒/次

11.拌料生产能力：30立方/h9.设备总重:8000kg三，结构概述及工作原理qh1500混合机由下列部分组成：1.立式电机带减速机2.拌叶 3.拌筒4.上盖5.卸料装置 分为手动、电动、气动开门三种形式。6.给水装置拌叶装置的转动是由立式电机带减速机连接上法兰，上法兰又与拌叶连接完成转动，拌叶又通过轴承7536，27328来支撑，其轴承间隙是通过法兰盘与上盖之间的调整垫来完成。工作之前首先启动电机使拌叶转动一分钟，运转正常，然后上盖的进料口可加入配合料，加水装置也同时开启，向料中均匀的喷洒适量的水(大约是原料的5%左右)，由于拌叶装有内铲臂三个，外铲臂三个，外刮臂一个，使混合料在圆筒内旋转，混合料被强制搅拌而成均匀的混合料；这时卸料装置通过气动打开卸料门，均匀的混合料就被内外铲臂的刮板排除筒体外，这时卸料装置的卸料门再关闭，完成一个操作周期。上盖的进料口和收尘口设计是统一尺寸，用户可随便选用。

四，安装要求

1.整机安装时要保证筒体在水平位置上。2.减速机与轴承加足润滑油脂。(一般出厂会加足)3.各转动部分必须灵活无阻卡。4.卸料装置的卸料门安装要求保证在水平位置上，卸料门的中线与轴保持垂直。5.洗尘口，加料口，卸料门，检修孔，加水位置，进水口位置的制动和安装，严格遵守设计要求。五，操作，维护和检修1.拌叶启动前必须视混合料的需要适当的调节内外铲臂，内外刮臂上各铲片与筒体底部内外壁的间隙，一般应在2-5mm之间。2.拌叶的启动，必须空车启动，等运转正常后方可加料，严禁在有负荷状态下启动。启动前必须先启动油泵并经常监视变速箱油循环情况。3.停车前必须停止加料，开启卸料门，使筒体内的混合料全部排净后方可允许停车。4.严防金属及硬质块落入筒体，以免损坏设备。5.定期检查筒体衬板磨损情况以便及时更换。6.定期检查拌叶中各铲片磨损情况，及时调整与筒体间隙或更换易损件。7.经常检查加水装置，喷头的喷水情况，喷水孔堵塞后应及时疏通。8.对汽缸的保养，应使活塞杆和活塞保持充分的润滑。建议用户对汽缸加装调压阀，定压，型号：qty-10；油雾器 型号：qiu-10；二位四通电控滑阀 型号：q24dh-10加强保护汽缸，延长汽缸的使用寿命。9.设备运转中，每周应对两轴承7536，27328和卸料装置的轴瓦加四号钙基润滑脂，以保证设备正常运转。10.检查拌叶和各铲片刮板磨损情况或检修，把上盖的活盖板打开，再把拌筒的检修孔也打开即可方便的进行检修。六，定货必知1.本产品设计加料口出料口成180度，如用户要求改变位置，需在合同中注明。2.本产品设计有配电箱，如用户需要，另行设计费。主要型号有：bh1375、bh1750、bh11000、bh11500.

"供应QH1500混合机"的应用领域为玻璃行业，建筑行业，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料为粉料，动力类型是电动，工作方式为圆筒混合机，料筒运动方式是二维，结构形式为圆筒混合机，产品类型是全新，品牌为BHL混合机，型号是BHL375型BHL750型QH1500型，布局形式为立式，最大装料量是1500（Kg），每次处理量范围为1000以上（千克），外形尺寸（长*宽*高）是3200*3186-3043（mm），整机重量为2500（Kg），卸料方式是手动，气动，电动