

上海卓昶给汤机,东芝 浇注设备

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 上海卓昶给汤机,东芝 浇注设备 |
| 公司名称 | 上海卓昶自动化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类别:浇注设备 品牌:卓昶 |
| 公司地址 | 上海市金山区卫昌路293号2幢1332室 |
| 联系电话 | 021-59968007 |

产品详情

zc系列 四联杆高速给汤机械手

特点介绍:

| |
|---|
| 主要配件及电器元件均采用进口件,故障率低、使用寿命长。 |
| 汤臂与汤勺驱动变速箱采用整体式铸造箱体,由数控加工中心一次性加工完成,配合高精密蜗轮蜗杆传动,使手臂行进更加迅速平稳。 |
| 采用plc及变频器控制,使手臂停位更精确、采用中文人机界面,可方便的进行各种参数的设定,对机器状态进行监控,带故障自诊断显示功能,使用及维护都很方便。 |
| 机身传动部位采用进口轴承及高温自润滑轴承,维护简单、使用寿命长。 |
| 多元化的待机模式,再复杂多变的、有抽芯的模具也能配合自如,有手动/自动两重操作方式,三种待机模式及前待机/后待机与联动控制。 |
| 汤量控制采用日本/德国进口编码器控制。手动/自动状态下均可以增减汤量,汤量稳定,重复性好,产品不良率减少。 |

zc-1~2

zc-5~6

zc-3~4

机型参数:

| 参数/机型 | cpl-1 | cpl-2 | cpl-3 | cpl-4 | cpl-5 |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| 适用压铸机 | 125-200t | 250-350t | 400-550t | 630-900t | 1250-1600t |
| 给汤量 | 0.5-2.0kg | 1.0-3.5kg | 2.0-6.0kg | 2.5-10kg | 8.0-20kg |
| 给汤精度 | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
| 熔炉壁厚 | 360 | 380 | 450 | 480 | 500 |
| 坩埚直径 | 450mm | 480mm | 550mm | 550mm | 600mm |
| 坩埚深度 | 400mm | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm |
| 电源 | 单相220v | 单相220v | 三相380v | 三相380v | 三相380v |
| 电源容量 | 1.0kva | 1.0kva | 1.5kva | 1.5kva | 2.0kva |
| 操作电源 | dc24v | dc24v | dc24v | dc24v | dc24v |
| 汤勺马达 | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw |
| 汤臂马达 | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw |
| 一次送汤注汤时间 | 5sec | 5sec | 6sec | 6sec | 10sec |

1.日本进口的耐高温导线

装有三根汤面检知棒,当其中一根 整体式蜗轮箱体.

2.日本/德国产汤量控制编码器. 断线时,第三根检测棒检测到汤面,

3.可选择适用于电炉或燃油炉 手臂自动提升并发出警报.杜绝在

的绝缘瓷块 高温线断线时手臂插入坩埚的现象.

"上海卓昶给汤机,东芝"的电动机功率为75 (kw) , 加工定制是是 , 型号为ZZL-2# , 别名是DD , 年产量为1110 (万t) , 类别是浇注设备 , 品牌为卓昶 , 用途是压铸机浇注 , 铸坯断面为11 (mm²) , 铸造速度是110 (m/s) , 铸造类型为金属铸造 , 结晶轮直径是104 (mm)