

# 双管压铸机喷枪 长杆喷枪

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 双管压铸机喷枪 长杆喷枪                   |
| 公司名称 | 东莞市明鑫自动化科技有限公司                 |
| 价格   | 60.00/套                        |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>类型:长杆喷枪<br>品牌:wealth |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞市 樟木头镇蓓蕾街              |
| 联系电话 | 86-076987192926 13580723766    |

## 产品详情

唯氏喷枪，单管喷枪，双管喷枪，压铸机喷枪，压铸喷枪二位自吸可调式复合管喷枪(单管喷枪)喷气量、喷雾量可以调节，不会造成涂料浪费、堆积；该喷枪吹气档位可以用于清理残渣物以及把涂料吹干吹均，喷涂档位可用于喷涂水基油基涂料以及零部件表面清洗。使用方法：进气接头（a或air标示）连接气源接管，进液接头（o或liq标示）连接液体输送管，并用铁丝或喉箍扎实；液体输送管另一端插入开口涂料桶，注意管口应高于桶底，避免杂物堵塞管道；操作规程，打开第一档位（气源阀芯）仅出压缩空气，同时打开第一、第二档位（液体阀芯）喷涂涂料；可以通过调节气体调节阀芯、液体调节阀芯来调节喷雾量。技术参数：空气压力大于0.4mpa，涂料有效提升高度小于4m。使用保养：喷枪使用后最好能及时清洗（特别喷涂粘连涂料），将涂料输送管插入清水（或有机溶剂）喷雾2-3分钟即可达到清洗效果；如果发现喷枪堵塞，可以用拇指堵住喷嘴，同时打开第一第二档位，堵塞物有可能从涂料管道返回，解除堵塞。喷枪规格：喷枪总长度可以根据使用需要定制，但最好取50mm倍数；二位自吸可调式双管喷枪喷雾量、雾化面积可以调节，不会造成涂料浪费、堆积；该喷枪吹气档位可以用于清理残渣物以及把涂料吹干吹均，喷涂档位可用于喷涂水基油基涂料以及零部件表面清洗。使用方法：进气接头（a或air标示）连接气源接管，进液接头（o或liq标示）连接液体输送管，并用铁丝或喉箍扎实；液体输送管另一端插入开口涂料桶，注意管口应高于桶底，避免杂物堵塞管道；操作规程，打开第一档位（气源阀芯）仅出压缩空气，同时打开第一、第二档位（液体阀芯）喷涂涂料；可以通过调节气体调节阀芯、液体调节阀芯来调节喷雾量。技术参数：空气压力大于0.4mpa，涂料有效提升高度小于4m。使用保养：喷枪使用后最好能及时清洗（特别喷涂粘连涂料），将涂料输送管插入清水（或有机溶剂）喷雾2-3分钟即可达到清洗效果；如果发现喷枪堵塞，可以用拇指堵住喷嘴，同时打开第一第二档位，堵塞物有可能从涂料管道返回，解除堵塞。喷枪规格：喷枪总长度可以根据使用需要定制，但最好取50mm的倍数；东莞市明鑫自动化科技有限公司代理唯氏喷枪，价格最优，欢迎垂询订购

"供应双管压铸机喷枪"的混合方式为外混式喷枪，特殊喷枪是自动喷枪，加工定制为是，材质是不锈钢，类型为长杆喷枪，涂料供给方法是吸上式，产品别名为压铸机喷枪，喷涂距离是13（mm），型号为唯氏，喷嘴口径是3，适用范围为压铸机，涂料喷出量是500（ml/s），品牌为wealth，用途是脱模剂喷涂，电极功率为80