

郑州供应打砂机，打砂机 开放式喷砂

产品名称	郑州供应打砂机，打砂机 开放式喷砂
公司名称	河南兴达机械有限公司
价格	15500.00/台
规格参数	加工定制:是 种类:开放式喷砂 品牌:立式打砂机
公司地址	郑州市中原区须水街道三十里铺砦北村
联系电话	86-0371-61769157 15937167785

产品详情

产品简介：

立式复合破碎机是综合国内外同类破碎机技术,对主要技术参数进行优化设计研制而成的打新一代高效破碎机,它的设制构造融锤式破碎机与反击式破碎机于一体特别适合于建材、矿山、化工、冶金、水泥、煤炭等行业破碎中等硬度低含水量的脆性物料。在水泥工业中该设备作为二级破碎。

工作原理

物料由机器上部垂直落入高速旋转的叶轮内，在高速离心力的作用下，与另一部分以伞状形式分流在叶轮四周的物料产生高速撞击与粉碎，物料在互相撞击后，又会在叶轮和机壳之间以物料形成涡流多次的互相撞击、摩擦而粉碎，从下部直通排出，形成闭路多次循环，由筛分设备控制达到所要求的成品粒度。

主要用途：

复合式破碎（复合破）机系列适用于建材、矿业、冶金、化工工业破碎石灰石、熟料、煤及其它矿石，其抗压强度不超过140兆帕湿度不大于15%。

特点（1）结构简单合理、运行成本低。利用石打石原理，磨损小。

（2）破碎率高、节能。

（3）具有细碎、粗磨功能。

（4）受物料水分含量影响小、含水份可达8%左右。

（5）更工作噪声低于75分贝（db级），粉尘污染少。

(6) 适合破碎中硬、特硬物料。

(7) 产品成立方体，堆积密度大，铁污染极小。

技术参数型号	给料粒度(mm)	出料粒度(mm)	生产能力(t/h)	主轴转速(r/min)	电机功率(kw)
pfl-800	<100	<3-5 60-90%	10-20	934	22
pfl-1000	<120	<3-5 60-90%	20-40	769	37
pfl-1250	<150	<3-5 60-90%	40-70	530	75
pfl-1500	<180	<3-5 60-90%	70-100	495	132
pfl-1750	<200	<3-5 60-90%	130-190	424	160
pfl-2000	<220	<3-5 60-90%	100-160	370	185

操作规程 1.该机正常工作中，如果发现异常现象，应立即停机并检查，故障排除后再继续进行生产；

2.破碎机应空载开机，确定破碎机正常运转之后再进料；

3.开机前应注意机体仓门是否闭紧，润滑油是否正常，螺丝是否有松动，开启仓门要让机器停稳；

4.进料要严格遵守使用说明规范，过打、过多都会对破碎机造成损坏。

日常保养 立式复合破碎机三级保养制度它体现了我国设备维修管理的重心由修理向保养的转变，以预防为主、预防为主的维修管理方针的更加明确。复合式破碎机三级保养制内容包括：破碎机设备的日常维护保养、一

立式复合破碎机

级保养和二级保养。三级保养制是以操作者为主对设备进行以保为主、保修并重的强制性维修制度。三级保养制是依靠全员、充分发挥全员的积极性，实行群管群修，专群结合，搞好设备维护保养的有效办法。(一)维护保养

立式复合破碎机设备的日常维护保养，一般有日保养和周保养，又称日例保和周例保。(二)一级保养 立式复合破碎机的一级保养是以操作工人为主，维修工人协助，按计划对设备局部拆卸和检查，清洗规定的部位，疏通油路、管道，更换或清洗油线、毛毡、滤油器，调整设备各部位的配合间隙，紧固设备的各个部位。一级保养所用时间为2-4h，一保完成后应做记录并注明尚未清除的缺陷，机电设备科组织验收，操作工人应详细填写检修记录，验收单交设备科存档。(三)二级保养 立式复合破碎机设备二级保养是以维修工人为主，操作工人参加来完成。二级保养列入设备的检修计划，对设备进行部分解体检查和修理，更换或修复磨损件，清洗、换油、检查修理电气部分，使设备的技术状况全面达到规定设备完好标准的要求。二级保养所用时间为1-3天左右。二保完成后，维修工人应详细填写检修记录，由机电设备科和操作者验收，验收单交设备科存档。

故障排除

故障现象：粒度细

原因：锤头多

解决方法：减掉一层或两层锤头

故障现象：粒度粗

原因：皮带松或转速低

解决方法：调紧皮带，检查电压是否为 380v

故障现象：破碎机体摆动

原因：转子离心力不平衡

解决方法：更换新锤头，或调整推头重量

"郑州厂家供应打砂机，打砂机"的加工定制为是，种类是开放式喷砂，品牌为立式打砂机，型号是PFL-1000，适用范围为打砂机-打煤机-打石机，干湿类型是干式喷砂机