

河北彩钢防风抑尘网厂家供应泰州金属冲孔洞洞板宿迁防尘挡风墙

产品名称	河北彩钢防风抑尘网厂家供应泰州金属冲孔洞洞板宿迁防尘挡风墙
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	板厚:0.4-1.5mm 网孔:6mm 尺寸:0.9x4米
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北彩钢防风抑尘网厂家供应泰州金属冲孔洞洞板宿迁防尘挡风墙

大型露天煤场往往因风的作用，造成周围环境污染严重，针对这一问题，露天煤场采取科学措施建设煤厂用防风抑尘网，这样既锁住了粉煤灰扬散污染环境，也有效减少了损耗。所谓煤厂用防风抑尘网又叫防风抑尘墙，墙面采取表面网面化处理，多采用低碳钢板、镀锌板、彩涂钢板、铝镁合金板、不锈钢板作为材质，主要用于煤矿、焦化厂、电厂等储煤厂的防风抑尘。

防尘挡风墙的产品特点：

- 1、抗紫外线（耐老化）产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。
- 2、阻燃性 因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。
- 3、抗冲击 产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。
- 4、防静电 产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。

防尘挡风墙：防尘板与支架的连接方式；挡风板与支架的连接方式采用螺钉和压板固定。经过近几年的工程应用，防风抑尘网的综合抑尘效果非常明显。单层抑尘网的综合抑尘效果可达65%~75%左右，双层防尘网的综合抑尘效果可达75%~85%左右。因此防风抑尘网的设置使环境得到了有效的保护,防尘网使用寿命15~20年。使用环境温度：-40℃；+80℃，防尘网的宽度.长度.厚度根据客户需求来做。