

移动式气体检测仪H6 Pro

产品名称	移动式气体检测仪H6 Pro
公司名称	哈尔滨东方报警设备开发有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品品牌:东方报警 产品型号:H6 Pro 产品产地:哈尔滨
公司地址	道里区经济开发区迎宾集中区太行路5号
联系电话	4000451419 18003666166

产品详情

东方报警移动式气体检测仪H6 Pro详细介绍

产品名称：移动式气体连续监测仪

产品型号：H6 Pro

产品概述：H6 Pro移动式气体连续监测仪为东方报警新推出的一款移动式气体连续监测仪设备，采用连续泵吸三气路气体检测方式，可同时检测四种气体，是安全报警技术与物联网技术的有机结合。H6 Pro适用于受限空间作业，满足GB 30871-2022中第6.3(b)条：检测点应有代表性，容积较大的受限空间，应对上、中、下(左、中、右)各部位进行检测分析。

H6 Pro适用于动火作业，满足GB 30871-2022中第5.3.1(a)条：气体分析的检测点要有代表性，在较大的设备内动火，应对上、中、下(左、中、右)各部位进行检测分析。第5.3.1(d)条：特级、一级动火作业中断时间超过30 min,二级动火作业中断时间超过60 min,应重新进行气体分析;每日动火前均应进行气体分析;特级动火作业期间应连续进行监测。

移动式气体检测仪H6 Pro产品参数

检测气体

标准：CH₄、H₂S、CO、O₂可选：

CL₂、SO₂、HCL、NH₃、苯等可同时检测四种气体

检测原理

催化燃烧、电化学、红外、光离子

测量范围	0-100 %LEL、0-100ppm、0-100ppm、0-30%VOL (标准型)
响应时间	来电详询
采样方式	泵吸式三气路
泵吸距离	30 米
待机时间	20 小时 (正常待机状态) (寒冷低于 4 或高温高于 45 地区会衰减)
报警方式	三级报警 + 无线、声、光、振动、云报警、中文语音播报
声音强度	来电详询
光报警	红灯 (本机报警) 红蓝灯交替 (预警互联)
预警互联	LoRa
无线接收端	E-8000、NANO 4S Pro、NANO 4SP、H6、NANO 2S
无线距离	350 米 (空旷环境下)
显示方式	1.7 寸液晶 LCD
数据上传	4G 传输 (可上报气体种类、浓度等信息)
一键呼救	一键 SOS 中文语音呼救
外壳材质	铝材质
外形尺寸	(162w × 227h × 107d)mm(不含把手)以实物为准
调整方式	全中文菜单按键操作
携带方式	手提、斜挎
重量	2700g 以实物为准
供电方式	18Ah 锂聚合物电池 DC 3.7V
充电方式	来电详询
防爆等级	来电详询
防护等级	来电详询
使用温度	电化学 (-20 ~ +50) ; 其它 (-40 ~ +70)
相对湿度	(10 ~ 95) %RH (无冷凝)
大气压力	(86 ~ 106) kPa

移动式气体检测仪H6 Pro解决问题

多气体监测，有效应对各种复杂气体环境

预警信息无线互联，实时获悉受限空间内气体环境变化 有效避免人员伤亡

气体浓度及预警信息4G上传，弥补临时作业气体信息平台监管缺失

SOS一键呼救,危险来临的瞬间向周围的人员求救

移动式气体检测仪H6 Pro产品特点

对受限空间内的上、中、下各部位同时进行气体检测

配备独立SOS大按键，危险来临瞬时求救

LoRa无线互联功能，无线设备预警互联

实时数据检测，远传至系统平台

外观设计新颖，携带轻巧方便

强力泵吸采样检测，泵吸距离达30米

LCD液晶显示，数据清晰读取

中文按键标识，操作简单

移动式气体检测仪H6 Pro主要应用

东方报警生产的H6Pro移动式气体连续监测仪主要应用于石油石化、炼化厂、焦化厂受限空间作业及动火作业；市政排水维修工程等领域。

H6 Pro可对动火或受限空间作业环境进行气体连续检测分析，并将检测到的气体种类及浓度、报警等信息实时4G上传到气体安全智能化管控系统。当检测到危险气体时，设备自身发出声光报警的同时，将报警信息预警互联给周围350米内佩戴无线接收端的工作人员，提前采取安全避让和抢救措施。

移动式气体检测仪H6 Pro相关配件

多功能拉杆箱

充电器

充电线

合格证

采样管

浮球

直通型过滤器

上述关于产品描述信息包含但不限于产品特点、参数等具体信息以哈尔滨东方报警设备开发有限公司解释为准，产品具体价格可与我们取得联系详谈。