

TD75型带式输送机 槽型皮带输送机 优质产品

产品名称	TD75型带式输送机 槽型皮带输送机 优质产品
公司名称	阜城县华壮机械销售中心
价格	2000.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:华壮 型号:td75型
公司地址	河北阜城县阜城县阜兴大街西侧
联系电话	86 0318 4621718

产品详情

td75型通用固定带式输送机概况：

td75型通用固定带式输送机由于输送量大,结构简单,维护方便,成本低,通用性强等优点,而被广泛地应用在冶金、矿山、煤炭、港口、交通、水电、化工等部门,用来输送松散物料或成件物品,允许输送的物料块度取决于带宽、带速、槽角和倾角,也取决于大块物料出现的频率,根据工艺要求可布置成水平或倾斜的形式单机输送,也可多台或与其它输送(给料)设备组成水平或倾斜输送系统。

td75型通用固定带式输送机按其支架结构有固定式和移动式两种;按输送材料有胶带、塑料带和钢带之分,环境使用温度为 $-20 \sim +40$,输送物料温度视输送带不同而不同,普通输送带输送物料温度一般不高于60,耐热橡胶带可输送120以下的较高温物料,当输送酸性、碱性、油类物料及具有有机溶剂性质的物料时,需选用耐油、耐酸碱的橡胶带或塑料带。皮带输送机的带宽有六种:500、650、800、1000、1200和1400mm。用户可根据皮带输送机的输送高度,物料的种类、容量、输送量、输送长度等诸因素通过计算确定输送机的布局以及所选用的胶带宽度、帆布层数和胶带厚度。

td75型通用固定带式输送机技术参数表:

注:1、表中运输能力是在物料堆积容重 $q(t/s)$,水平输送,托辊槽角 30° 的条件下计算的。

td75型通用固定带式输送机基本结构:

由传向滚筒、改向滚筒、托辊、驱动装置和输送带等几大件组成。

- 1.驱动部分:由装置在型钢焊成的底座上的电动机-->高速联轴器-->减速器组成或电动滚筒。
- 2.滚动部分:分传动滚筒和改向滚筒两大类。
- 3.托辊部分:分槽形、平行、调心和缓冲托辊等。
- 4.清扫部分:分弹簧清扫器和空段清扫器。
- 5.卸料部分:分固定式犁式卸料器和电动卸料器。
- 6.制动部分:有带式逆止器和滚柱逆止器两种。
- 7.附件:罩壳、导料槽、漏斗等。

td75型带式输送机基本布置形式和结构：

1、传动滚筒；2、头罩；3、输送带；4、槽型调心托辊；5、槽型托辊；6、缓冲托辊；7、导料槽；8、螺旋拉紧装置；9、改向滚筒；10、尾架；11、空段清扫器；12、下平调心托辊；13、下托辊；14、中间架；15、中间支腿；16、改向滚筒；17、头架；18、弹簧清扫器；19、垂直拉紧装置；20、犁式卸料器；21、卸料车；22、车式拉紧装置

"专业生产厂家TD75型带式输送机 槽型皮带输送机 优质产品"的加工定制为是，输送能力是100 (m³/h) ，重量为3000 (t) ，类型是皮带输送机，型号为TD75型，适用领域是冶金、矿山、煤炭、港口、交通、水电、化工，输送物品为散料、块状包装物，动力功率是11 (kw) ，品牌为华壮，外形尺寸是960 (mm)