

速度打滑检测器DH-I DH-II DH-I

产品名称	速度打滑检测器DH-I DH-II DH-I
公司名称	洞头县欧泰德传感器制造有限公司
价格	495.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:欧泰德 型号:dh-idh-iidh-iii
公司地址	洞头县北岙镇人民路19弄22号
联系电话	86 0577 81001691 15868779075

产品详情

概述：
本机是一种对输送机带速进行实时检测的装置，已广泛应用于煤矿行业、电力行业、粮食等行业的输送机系统中胶带上，为胶带机的安全运行提供了可靠的检测手段。
工作原理：
当触轮随胶带机运行而带动速度检测器内的脉冲盘，在脉冲盘旋转时传感器进行计数，其计数值与预置数比较，判断胶带的带速，即：正常速度、打滑或超速等。同时执行电路输出相应的开关信号。采用2线连接，直接与控制回路串连即可。
结构特点：
触轮采用铸铁铸造，表面铣槽以耐磨打滑。铸铝外壳，连接处配有密封圈，具有较好的防水性。技术准确，工作稳定。计数开关的预置数可根据用户需要进行设置。
技术参数：
使用环境条件：环境温度：-15 ~ +65 相对湿度：不小于80% 工作电压：ac 220v ± 10% 50hz 整体功耗：<15w 测速范围：20 ~ 999转/分钟；带速 0.6 ~ 9.9米/秒 触点容量：二线开关 1a /220v；四线开关 5a/380v (购买时注明) 开关形式：常闭型(可选常开型) 防护等级：ip65

"供应速度打滑检测器DH-I DH-II DH-I"的是否提供加工定制为是，品牌是欧泰德，型号为DH-IDH-IIDH-III，输送物品是煤炭，适用领域为输送带，输送能力是0-9 (m³/h)，动力功率为380 (kw)，重量是5 (t)，类型为皮带输送机