



带速 (米/秒)	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
最大输送高 (米)	1.63	1.59	1.77	4.52	4.52	1.61	6.32	6.32
输送 米 <sup>3</sup> /小时	160	160	160	125	125	160	125	125
能力 吨/小时	145	145	145	112	112	145	112	112
倾斜角度 (度)	13° 59	9° 16	6.5°	10° ~ 22°	10° ~ 22°	3.81°	10° ~ 22°	10° ~ 22°
电动 型号	dy1.4	dy1.4	dy1.4	dy1.5	dy1.3	dy1.4	dy1.6	dy1.3
滚筒 功率 (千瓦)	2.2	2.2	2.2	3.0	1.1	2.2	4.0	1.1
总重量 (公斤)	518	604	892	1126	1071	1225	1491	1491

项目	dy6551	dy6571	dy6510 1	dy6510 2	dy6510 2a	dy6515 1	dy6515 2	dy6515 2a
机长	5	7	10	10	10	15	15	15
带宽 (米)	650	650	650	650	650	650	650	650
带速 (米/秒)	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
最大输送高度 (米)	1.55	1.52	1.82	4.56	4.56	1.85	6.48	6.48
输送能力 (米 <sup>3</sup> /小时)	290	290	290	224	—	290	224	—
输送能力 (吨/小时)	265	265	265	200	200	265	200	200
倾斜角度 (度)	13° 29	8° 53	6.5°	10° ~ 22°	10° ~ 22°	4.32°	10° ~ 22°	10° ~ 22°
电动 型号	dy1.9	dy1.9	dy1.10	dy1.11	dy1.8	dy1.10	dy1.12	dy1.8
滚筒 功率	2.2	2.2	3.0	4.0	1.5	3.0	5.5	1.5
总重量 (公斤)	585	683	1010	1286	1231	1399	1747	1691

"供应带式输送机/可调式皮带式输送机/带车轮式输送机"的加工定制为是，输送能力是80 ( m<sup>3</sup>/h )，重量为592kg ( t )，类型是带式输送机，型号为DY-10101，适用领域是港口、码头、车站、煤场、仓库、建筑工地、沙石料场、农场，输送物品为矿业、冶金、煤炭、化工、粮食，动力功率是1.5 ( kw )，品牌为鼎丰振动，外形尺寸是1\*100 ( mm )