

# 矿业专用输送机，皮带式输送机,带宽500mm-1400mm分移动、固定式

产品名称	矿业专用输送机，皮带式输送机,带宽500mm-1400mm分移动、固定式
公司名称	新乡市鑫原振动设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:新乡鑫原振动 型号:500-1400
公司地址	新乡市新辉桥北50米周村寺庄顶路
联系电话	86-3732513802 13223757557

## 产品详情

带式输送机是一种输送量大、运行费用低、使用范围广的输送设备，按其支架有固定式和移动式两种；按输送带材料有胶带、塑料带和钢带之分。输送机的工作环境温度一般在-10 ~+40 之间，要求物料温度不超过70 ，耐热橡胶带可输出送120 以下的高温物料。物料温度更高时不宜采用胶带输送机。当输送具有酸性碱性油类物质和有机溶剂等成分的物料时，需采用耐油、耐酸碱的橡胶带或塑料带。带式输送机的带宽有六种：500、650、800、1000、1200和1400mm。用户可根据带式输送的输送高度，物料的种类、容量、输送量、输送长度等诸因素通过计算确定输送机的布局以及所选用的胶带宽度、帆布的层数和胶带厚度。

## 二、技术性能参数

断面形状	带速 ( m/s )	带宽b ( mm )					
		500	650	800	1000	1200	1400
		输送能力 g ( t/h )					
槽形	0.8	78	131	278	435	655	891
	1.01.25	97	164	348	544	819	1115
	1.6	122	206	445	696	1048	1427
	2.0	156	264	546	853	1284	1748
	2.5	191	323	661	1033	1556	2118
	3.15	232	391	824	1233	1858	2528

	4.0	0	0	0	0	2202	2996
平形	0.8	41	67	118	0	0	0
	1.0	52	88	147	230	345	468
	1.25	66	110	184	288	432	588
	1.6	84	142	236	368	553	753
	2.0	103	174	289	451	677	922
	2.5	125	211	350	546	821	1117

带式输送机功率选型表（供参考）（kw）：

长度（m）	15	30	45	60	100	150	200	300
带宽（mm）	500	1.0	1.3	1.7	2.0	3.2	4.6	8.0
	650	1.3	1.9	2.4	2.8	4.6	9.2	11.5
	800	1.9	2.9	3.6	4.3	9.7	14.0	17.5

注：以上功率估算的工作条件为正常湿度，水平带速1m/s，物料容重1t/m<sup>3</sup>，动堆积角30°，一个空段清扫器，一个弹簧清扫器和一个导料槽并考虑加速阻力因素。每个犁式卸料器需功率约为b500；0.3kw；b650；0.35kw；b800；0.45kw。

"矿业专用输送机，皮带式输送机,带宽500mm-1400mm分移动、固定式"的加工定制为是，品牌是新乡鑫原振动，型号为500-1400，输送物品是粉状，颗粒状，块状，适用领域为矿业，化工，建材，冶金，煤炭，粮食等，输送能力是不等（m<sup>3</sup>/h），动力功率为1.0-24.3（kw），外形尺寸是500-1400（mm），重量为不等（t），类型是皮带输送机