

# 欧标不等边角钢140\*90\*12数据尺寸表

产品名称	欧标不等边角钢140*90*12数据尺寸表
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4650.00/吨
规格参数	材质:S275JR+AR 执行标准:EN10025 用途:铁塔、钢结构、机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

欧标不等边角钢140\*90\*12数据尺寸表 欧标型钢：具有易采、易选、出产本钱低，产品质量好及伴生矿藏品种多，归纳收回价值大等长处,是比较抱负的矿产资源之一。钛铅砂矿是现在世界上钛铁矿、金红石、锆英石及独居石等矿产品的首要来历。钛、锆砂矿除少数矿体上部有覆盖层需经剥离外,一般不需剥离即可选用干采或船采机械进行挖掘。干采机械有:推土机、铲运机、装载机及斗轮挖掘机等;船采所用采船有链斗式、搅吸式及斗轮式三种。采出矿石经皮带运输机或砂泵管道运送至粗选厂。钛、锆砂矿选厂分粗选及精选两个阶段进行。 欧标角钢S235JR/S275JR规格表：欧标角钢65x65x6-5.91 欧标角钢65x65x8-7.66 欧标角钢70x70x6-6.38 欧标角钢75x75x6-6.85 欧标角钢75x75x9-9.96 欧标角钢100\*75\*7-9.32 欧标角钢100\*75\*8-10.6 欧标角钢100\*75\*10-13 欧标角钢125\*75\*8-12.2 欧标角钢130x130x12-23.4 欧标角钢130x130x15-28.8 欧标角钢150\*90\*9-16.5 欧标角钢150\*90\*12-21.6 欧标角钢150\*100\*10-18.79 欧标角钢150\*150\*12-18.79 欧标角钢150\*150\*15-18.79 欧标角钢S355JR：为了获得高的抗震性能，应该保证焊后拉伸试验时，断裂性质为韧性断裂，断口位于母材，且与母材处于同一强度、塑性水平。强度与塑性的配合钢筋的高应变低周疲劳性能与其静拉伸强度和塑性有关。按照传统的Coffin-Manson理论认为，高应变低周疲劳抗力主要决定于材料的塑性。但大量的试验结果证实，材料的强度对低周，尤其是Nf100周~200周的疲劳抗力也起着重要的作用。塑性高而强度过低或强度高塑性过低的钢筋，均不利于抗震性能的提高。 欧标不等边角钢140\*90\*12数据尺寸表