

巫溪脚踏感应防辐射铅门生产安装一站式服务

产品名称	巫溪脚踏感应防辐射铅门生产安装一站式服务
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

巫溪脚踏感应防辐射铅门生产安装一站式服务 电动平移门开启方式及分类

电动平移大门按开启、运行方式可分为：单向直线运行式、双向直线运行式。

电动平移大门按承重方式可分为：上承重、下导向直线运行或下承重、上导向直线运行。电动平移大门主要由导轨、行走轮、开门机、门扇、罩壳、传动装置、控制系统等组成。门扇通过行走轮悬挂于承重轨道上，开门机通过齿轮、齿条组件带动行走轮，从而实现门扇的启闭；在门扇下部设置有导向轨道，能有效限制门扇的前后偏摆。本工程电动平移大门采用上承重、下导向直线运行电动双开平移门。

防辐射门技术规范 1、防辐射铅门门体内部骨架采用t1.6mm镀锌钢板折弯成型后焊接为一体，焊点位置需要打磨平整，也有一些廉价的骨架采用镀锌方管，平整度相对镀锌钢板折弯成型平整度差，内部填充2~6mm99.99%的纯铅板。门体骨架内部空间填充阻燃蜂窝纸芯板，强度高、平整性好；2、门扇面板采用柔性加工设备，门扇正反面板采用自咬合结构，可保障门永不裂口，门扇四周无需U边或者焊接之类的。3、表面可选工艺，高压静电粉末烤漆，任意颜色；304不锈钢、PVC木纹腹膜。4、门框采用一体折弯成型，切门框带嵌入是密封条槽，便于密封条拆洗与更换，门框的厚度可以根据墙体厚度定制，减少门洞二次包套，一次性安装完成，一体美观，门框厚度为1.5mm；5、电动移门配备防脱装置重型电机及轨道系统，配安全红外线传感器遇阻防撞装置、工作灯、警示灯、警示牌、门帘盒等，可配遥控开关、脚踏开关、手动开关等。重庆满城顺科技有限公司采用现代化的管理理念，坚持以质量求生存，以诚信求发展，逐步登上化的竞争平台。我们还要坚持“服务客户，造福员工，协同发展，奉献社会”的经营理念，不断丰富“科技为先，品质为本，追求，诚信未来”的企业文化内涵，积极参与市场竞争，靠诚信广交朋友，靠服务增进感情，真诚为客户创造价值，为广大客户提供可靠的产品和全心全意的服务。