

整机原装进口柴油发电机组12KVA三相TDL13000TE

产品名称	整机原装进口柴油发电机组12KVA三相TDL13000TE
公司名称	北京博睿辰翔科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:东洋EURUI 型号:TDL13000TE 产地:日本
公司地址	北京市丰台区南方庄路1号安富大厦1808
联系电话	010-67670898 139****2080

产品详情

产地	日本	
	型号	TDL13000TE
发电机	型式：	无刷、自激励、同步发电机
	相数：	三相
	额定电压（V）：	220/380
	频率：	50Hz
	额定功率：	10.8KVA
	后备功率：	12.4KVA
	额定电流（A）：	18
	功率因数：	0.8
	绝缘等级：	定子及转子：F级
	电压变幅：	±1.5%
发动机	型式：	四冲程、水冷、3缸柴油机D722
	排量（L）：	719

	额定转速 (rpm) :	3000
	起动方式 :	电起动
	燃料 :	车用柴油
	润滑油容量L	3.1
	油箱容积 (升) :	36
附属 装置	电压调节方式 :	AVR式
	无熔丝断路器 :	有
	发动机控制端子 :	有
	DPC :	有
	紧急停机装备 :	有
	电压表 :	有
	燃油表 :	有
	机油报警灯 :	有
	运行时间表 :	有
	水温报警灯 :	有
	充电报警灯 :	有
	电压调节器 :	有
其 他	连续运转时间 (小时) :	13.3
	耗油量L : (70%负载)	2.7
	噪音水平 (dBA/7M) :	76
	尺寸 (长*宽*高mm) :	1000 × 620 × 690 (820含消声器)
	净重 (kg) :	240
	车轮附件 :	标配
	电池 :	标配
	原程启动器	选配

整机原装进口、标准配置启动电瓶、移动车轮、操作面板配有数显液晶控制器、操作面板配有防尘处理

, 电机含有DPC稳压系统。

适合移动车载用, 铁路轨道车辆、性能更安全! 排放标准满足非移动机械3阶段排放标准

该机组优越于EDL13000TE的优点如下:

- 1、 在机组的功率稍微增大的情况下, 并把机组长度缩小了20mm
- 2、 机组操作面板加装了简单防雨帘。
- 3、 机组侧面等部位加了防雨措施。
- 4、 电压表改为LED数字显示。
- 5、 机组标配远程启动接口、电子油泵接口如下图