

# 奉节快速升降门上门量尺定制

产品名称	奉节快速升降门上门量尺定制
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:伸缩门,电动门,卷帘门,感应门 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所 尺寸:支持定做
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

奉节快速升降门上门量尺定制 在卷帘门调试运行时，要检查卷帘门的安装是否完好。在调试完之后进行防火卷帘门的安装。在卷帘门上方，应该有两条直线，即卷轴与门上的横梁之间的距离。卷帘门要是以多种关节活动的门片串联在一起的，在固定的滑道内，以门上方的卷轴转动上下的门。

如何鉴别铝合金卷闸门的优劣？随着铝合金卷闸门市场的规模越来越大，产品的种类也越来越多，人们对铝合金的需求也在不断的增加，如何辨别铝合金卷闸门的优劣，也会更加的得到人们的重视，下面就来谈谈怎么样的辨别它的优劣吧。一看用料。优质的铝合金卷闸门所用的铝型材，厚度、强度和氧化膜等，应符合国家的有关标准规定，壁厚应在1.2毫米以上，抗拉强度达到每平方米毫米157牛顿，屈服强度要达到每平方米108牛顿，氧化膜厚度应达到10微米。如果达不到以上标准，就是劣质铝合金门窗，不可使用。二看加工。优质的铝合金卷闸门，加工精细，安装讲究，密封性能好，开关自如。劣质的铝合金门窗，盲目选用铝型材系列和规格，加工粗制滥造，以锯切割代替铣加工，不按要求进行安装，密封性能差，开关不自如，不仅漏风漏雨和出现玻璃炸裂现象，而且遇到强风和外力，容易将推拉部分或玻璃刮落或碰落，毁物伤人。三看价格。在一般情况下，优质铝合金卷闸门因生产成本低，价格比劣质铝合金卷闸门要高30%左右。有些有壁厚仅0.6-0.8毫米铝型材制作的铝合金门，抗拉强度和屈服强度大大低于国家有关标准规定，使用很不安全。此外，目前加工铝合金卷闸门的个体户较多，他们不懂得铝合金门的结构特点及其性能。为了降低成本偷工减料，以次充好，产品的隐患较大，一般不宜采用。\*\*选用正规铝合金门生产厂家的产品。奉节快速升降门上门量尺定制 电动卷帘门的保养知识：1、在电动卷帘门的使用过程中，要尽量保持控制器和电压的稳定，禁止安装在非常潮湿的环境，另外不要随意打开遥控器，如若发现门体上有电线缠绕、打结等应及时处理。注意通道的是否堵塞，阻碍门体下降，如若发生异响应立即停止电机运作。2、要经常性的检查电动卷帘门上下行程的开关，对行程控制器加上润滑油，保持正常良好的运行，另外，操作人员手动控卷帘门，检查器运行情况，校对上下行程开关位置，使电动卷帘门开启或关闭时处于适当位置，且检查过程中严防电动卷帘门冲顶或冲底或者反转，如若出现紧急情况应立即停止转动，切断电源。3、操作员是经常性的要检查好电动卷帘门的手动开关和手动升降装饰，以防止在紧急的情况下电动卷帘门会失灵，或者造成不必要的安全事故。4、要保持轨道运行畅通，及时清理电动卷帘门的轨道，保持内部清洁，卷帘门电机和传动链条要经常加注润滑剂，检查控制箱内器件和开关控制盒，紧固接线端口，紧固螺丝等，清洁控制箱内、表面和按钮上的灰尘污物，防止按钮卡住而不能反弹。卷帘门的门片要是以多种关节活动的门片串联在一起，在固定的滑道内，以

门上方的卷轴转动下去，在固定的滑道上，以多种关节活动的门片串连成一个整体。要保持轨道运行畅通，及时清理电动卷帘门的轨道，保持内部清洁，卷帘门电机和传动链条要经常加注润滑剂，检查控制箱内器件和开关控制盒，紧固接线端口，紧固螺丝等，清洁控制箱内表面和按钮上的灰尘污物，防止按钮卡住。