

开州PVC快速升降门厂家定制

产品名称	开州PVC快速升降门厂家定制
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:伸缩门,电动门,卷帘门,感应门 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所 尺寸:支持定做
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

开州PVC快速升降门厂家定制 电动卷闸门根据运行速度分为高速卷闸门、中速卷闸门、低速卷闸；主要用途就是提升货物的进出货场；提升高度主要在1.5米到2米之间，适用于建筑物的中间层，通过卷门在建筑物中间位置开启大小和开启速度来实现对货物的进出效果；也可用于工厂内、仓库与车间间隔断货物上下。自从快速门进入国内以来，很多商铺都选用此门，几乎所有的大商场均可见到。快速门外形美观，容易清洗，主要是它本身透明，可以很好的把商店的本质即商店是经营什么产品的，直接的告诉消费者。接下来，为大家介绍一下快速门不同的安装环境适合用哪些智能开启方式。

1、雷达开启——适合经常进出叉车及其它车辆，人员通行的通道门 优点：全自动开启及关闭，无需人员操作只要进入雷达感应区门会自动打开。 缺点：只要有移动物体通过雷达感应区域时门即打开（指控制手柄在自动档位时），当控制手柄在手动档位置时雷达感应不起作用，此时只有操作按钮，拉绳开关等操作门的启闭）。 联动互锁式(双门互锁)：多用于无尘级别较高的厂房门，车间门，通道门的使用。可通过接入自动触发感应器类装置来完成快速卷帘门的全自动开启（如雷达，地磁环感应器，光电感应等）。 地磁环开启：（当控制箱控制手柄打到自动档位置时）。只要有金属物体在地磁感应线圈感应区域通过（如车辆或其它设备，人员推拉金属车等），门即可自动打开。地磁环感应器的灵敏强度可调。人员不携带金属物体通过地磁感应区域时门不会打开。当控制手柄在手动档位置时地磁感应不起作用，此时只有操作按钮，拉绳开关等操作门的启闭。

2、光电感应开启：人，车通过装有光电感应区域时，控制感应电路接收到来自光电的感应信号并指令快速门开启 优点：无需人员操作全自动开启及关闭（指控制手柄在自动档位置时）。开州PVC快速升降门厂家定制 通用功能 1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用； 2) 通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态； 3) 机械结构、感应双重防夹功能，在伸缩臂复位的过程中遇阻时，自动停止或在默认的时间内电机停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(2Kg)； 4) 声、光报警功能：含非法闯入、尾随报警； 5) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死； 6) 伸缩臂同步功能； 7) 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位； 8) 断电后通道自动敞开，上电自动闭合； 9) 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作； 10) 可单向或双向控制人员进出； 11) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理； 在开启卷闸门时，不能使用一些带有开关的门。卷帘

门应该在顶部或者下部，如果发生时，就要拆除。因为这样会使卷帘门的锁紧力度减弱，从而导致拉杆和拉杆之间缝隙变小。因此在使用过程中应当注意以下几点要尽量避免使用滑动式卷闸门。如果门片开启后，卷帘门不能打开或打不开，就说明卷闸门的开启是正确的。当卷闸门打开时，卷帘门会自动锁住。在卷帘门的中间有一道轴，它就可以和卷帘门的其他部分相连。如果两个轴之间有一个轴或多个轴时，就要用一条轴来连接。在调试完之后进行防火卷帘门的安装。在卷帘门调试运行时，要检查卷帘门的安装是否完好。卷帘门是固定于滑道内外之间，并与其它关节活动相互作用而形成一个完整的结构，它具有开放性可移动性和可拆卸性。卷帘门开启方式将门片上端放置一个固定于滑道外侧的圆形螺杆，螺杆直径不大于2毫米。