

## 汽车减震缓冲系统必备胶 避震器缓冲胶 AB款

产品名称	汽车减震缓冲系统必备胶 避震器缓冲胶 AB款
公司名称	广州市利远永福(国际)汽配城创艺汽车用品商行
价格	40.00/个
规格参数	加工定制:否 材质:pvc 弹簧间隙:23 ( mm )
公司地址	中国 广东 广州 越秀区 永福路45号自编A35号C栋635、 636号
联系电话	86 020 28921901 13751806042

## 产品详情

标价为一对的价格。

需要透明颜色的买家请联系客服

a款尺寸：弹簧间隙：47mm 弹簧粗细：13mm 弹簧直径：173mm

c款尺寸：弹簧间隙：27mm 弹簧粗细：10mm 弹簧直径：131mm

d款尺寸：弹簧间隙：23mm 弹簧粗细：10mm 弹簧直径：113mm

e款尺寸：弹簧间隙：15mm 弹簧粗细：9mm 弹簧直径：112mm

款式尺寸：弹簧间隙：12mm 弹簧粗细：15mm 弹簧直径：120mm

安装方法：1、用千斤顶将轮子顶起悬空（如同更换轮胎时那样），绝大多数车不必拆卸车轮；2、用清水将减震弹簧擦拭干净（要多次擦拭），保证弹簧的清洁，无沙砾，沙砾会减少避震器的寿命；3、在减震弹簧上涂浸泡过的肥皂，在强力缓冲器的凹槽里涂上浸泡过的肥皂；洗净双手，把强力缓冲器装进弹簧就行了(先安装上槽，再安装下槽，也可以先安装一半的上下槽，然后再旋转安装剩下的，直到弹簧全部位于槽内)；4、最后，安装后用两手抱住缓冲器,将其缺口转向内侧的中部,用双手的中指测量舒卡到叶子板的距离,双手的中指同时能放进去为最好,用手摸一下，确定弹簧都在槽内，就可以放下车身了。

"厂价直销汽车减震缓冲系统必备胶 避震器缓冲胶

AB款"的适用车型为通用，材质是pvc，加工定制为否，弹簧间隙是23（mm），弹簧直径为10（mm）