

汽车减震胶器 缓冲胶器 避震器 改装弹簧减震胶 汽车弹簧避震胶

产品名称	汽车减震胶器 缓冲胶器 避震器 改装弹簧减震胶 汽车弹簧避震胶
公司名称	饶平县海山镇金信达汽车用品商行
价格	19.00/只
规格参数	加工定制:否 材质:乌拉坦材质/橡胶 弹簧间隙:47 (mm)
公司地址	广东广州市越秀区永福路
联系电话	暂无

产品详情

质保3年，不是我们想质保3年，是因为产品过硬能使用3年以上，我们才敢质保

车型对照表对照表仅供参考！！车友们最好是自己测量下！

车型表现在不对外公布，需要购买的亲告诉我们车型即可，没有的需要车友测量一下，谢谢配合。

高分子材料透明水晶缓冲器 汽车强力缓冲胶

产地: 中国

重量：每个车型的重量不一样，按照车型对准的型号计算

【适用】所有私家车、商务车、越野车、面包车等

由于价格已经最低,涉及型号尺寸错误的换货运费由买家支付哦!

【产品性能】：1、采用缓冲原理，减震性能明显提高。减震效果可使车的乘坐舒适感上一个档次，尤其体现在过坑过坎。2、通过非柏油路 颠簸路 急转弯时 稳定性明显提高。3、克制汽车行驶过程中路面不平对于车身的震动，从而降低汽车行驶中的震动噪音。4、适当提高车体高度，提高汽车路面障碍的通过性能。5、保护减震器和悬挂系统，延长汽车减振器的寿命，防止因颠簸强度过大而引起的减震弹簧油封损坏。

>采用美国太空环保特殊材料&韩国高端汽车技术生产而成>采用奔驰的缓动原理，有效解决减震器弹簧软问题>有效吸收来自悬挂系统80%的噪音>根据不同的型号能缓解0.8—1.5吨来自车体的瞬间压力>保证减震器的悬挂系统>避免减震油封损坏漏油>延长汽车悬挂系统的使用寿命>可使车体上升3—5cm(因车而异)>高速度行车稳定性，安全性明显提高>安装简便，无需改动车辆任何部件

对于使用时间长的旧车，有效解决减震器弹簧疲软问题，恢复减震器性能。

【产品特点】：1.多孔设计，受力更为均匀，更容易的发挥缓冲器作用。2.材质精良，整体透明设计，确保使用寿命。3.制作先进，一体成型，无接缝，耐压性高

4.采用日本进口的高分子材质制造，生产出最顶级的缓冲器，使减震弹簧拥有最强大的缓冲力。

【使用感觉】：首先行驶感觉比以前舒适了。经过坑洼路面时震动会明显减弱，特别是快速通过时感觉更加明显和舒畅；震动噪音也相应降低和变的低沉，有原来车体发出的隆隆声变为底盘下轮胎拍打地面的嘭嘭声，有顾客是这样评价静音效果的：“现在能听到车载音响的低音部分了”。优品汽车用品为您推荐此款.转弯时车体倾斜现象和甩尾现象已经变的不宜察觉，轮胎不象以前那样弹跳，刹车距离缩短就成为必然。另外，升高的底盘让你在通过坑洼路面时更加平稳

【安装方法】：1、用千斤顶将轮子顶起悬空

2、用清水将减震弹簧擦拭干净（要多次擦拭），保证弹簧的清洁，无沙砾，沙砾会减少避震器的寿命。

3、在减震弹簧上涂浸泡过的肥皂，在强力缓冲器的凹槽里涂上浸泡过的肥皂；洗净双手，把强力缓冲器装进弹簧就行了(先安装上槽，再安装下槽，也可以先安装一半的上下槽，然后再旋转安装剩下的，直到弹簧全部位于槽内，多余部分可以用刀割除)。

4、最后，安装后将其缺口转向内侧的中部,确定弹簧都在槽内，就可以放下车身了。

让您的爱车有像做名车一样的感觉吗？

汽车减震胶来让您体验坐名车的感觉！

最近有车友质疑我们的商品,价格卖得那么低,会不会是假货.各位车友请放心.

我们的质量保证是三年品质.

因为我们薄利多销 直接厂家进货,才有那么低的价格。

请车友们放心购买.有问题随时咨询我们客服.

【产品材质】：乌拉坦材质/橡胶

【产品数量】：2盒4只（32元为一个的价格）挥泪冲刹价

【适合车型】：99%车型都可以用

件数：需要一套4只请拍4件

注：拍时请注明（年款+车型+排量）详情请联系我们客服。

件数：1只装需要一套请拍4件

【重量实测】请参考：高强度弹簧缓冲器(质量保证)三年品质!产品在严寒及酷热的气候下，均能从容不破的发挥其初始状态特性，这主要得益与采用最新的航天高科技材料这种高科技材料同时也运用在冷藏密封，压力密封垫圈，体育用品等方面。对材料也进行了测试，冰箱冷冻72小时，红外线电暖设备前烘12小时，材料均能保持初始柔韧特性和外观。

【温馨提示】：1、本店的透明缓冲器为正品！a、b、c、d、e、f—6种型号可供您选择，

2、请拍下时切记备注您的爱车弹簧详细的数据，以便我们按照型号给您发货！（弹簧间隙-备注）

3、本店的数据表为厂家的抽样数据，每辆车的车况和路况也许不一样，所以，建议车友们亲手量一下自己爱车的弹簧间隙，告知我们，这样我们就可以更准确地为您配好合适的型号。

测量间隙的方法：将车停靠在平地，切记不要顶起来，车上不要坐人及放重物，测量弹簧中间其中一环与相邻一环的间隙。

【产品性能】：1、采用缓冲原理，减震性能明显提高。减震效果可使车的乘坐舒适感上一个档次，尤其体现在过坑过坎。2、通过非柏油路 颠簸路 急转弯时 稳定性明显提高。3、克制汽车行驶过程中路面不平对于车身的震动，从而降低汽车行驶中的震动噪音。4、适当提高车体高度，提高汽车路面障碍的通过性能。5、保护减震器和悬挂系统，延长汽车减振器的寿命，防止因颠簸强度过大而引起的减震弹簧油封损坏。

产品细节图：

安装方法：

1：先用肥皂水把缓冲胶喷湿，完全湿透。【为了安装方便】

同时也把原车的弹簧也清洗干净。

用清水将减震弹簧擦拭干净（要多次擦拭），保证弹簧的清洁，无沙砾，沙砾会减少避震器的寿命。

2：然后把车子顶起来，可预先顶起车子。

3:先安装上槽，再安装下槽，也可以先安装一半的上下槽，

然后再旋转安装剩下的直到弹簧全部位于槽内。

4:确定好弹簧都在槽内，就可以放下车身了

5:用扎带把缓冲胶与弹簧扎稳

6:每个安装方法都一致.

【规格尺寸】：

a款尺寸：弹簧间隙：47mm 弹簧粗细：13mm 弹簧直径：173mm 透明重：1.4 公斤

b款尺寸：弹簧间隙：35mm 弹簧粗细：13mm 弹簧直径：160mm 透明重：1.01公斤

c款尺寸：弹簧间隙：27mm 弹簧粗细：10mm 弹簧直径：131mm 透明重：0.5 公斤

d款尺寸：弹簧间隙：23mm 弹簧粗细：10mm 弹簧直径：113mm 透明重：0.42公斤

e款尺寸：弹簧间隙：15mm 弹簧粗细：9mm 弹簧直径：112mm 透明重：0.39公斤

f款尺寸：弹簧间隙：12mm 弹簧粗细：15mm 弹簧直径：120mm 透明重：0.35公斤

【产品性能】：1、采用缓冲原理，减震性能明显提高。减震效果可使车的乘坐舒适度上一个档次，尤其体现在过坑过坎。2、通过非柏油路 颠簸路 急转弯时 稳定性明显提高。3、克制汽车行驶过程中路面不平对于车身的震动，从而降低汽车行驶中的震动噪音。4、适当提高车体高度，提高汽车路面障碍的通过性能。5、保护减震器和悬挂系统，延长汽车减振器的寿命，防止因颠簸强度过大而引起的减震弹簧油封损坏。

>采用美国太空环保特殊材料&韩国高端汽车技术生产而成>采用奔驰的缓动原理，有效解决减震器弹簧软问题>有效吸收来自悬挂系统80%的噪音>根据不同的型号能缓解0.8—1.5吨来自车体的瞬间压力>保证减震器的悬挂系统>避免减震油封损坏漏油>延长汽车悬挂系统的使用寿命>可使车体上升3—5cm>高?保刃谐滴榷 4 裕踩悦脍蕴响?>安装简便，无需改动车辆任何部件

对于使用时间长的旧车，有效解决减震器弹簧疲软问题，恢复减震器性能。

【产品特点】：1.多孔设计，受力更为均匀，更容易的发挥缓冲器作用。2.材质精良，整体透明设计，确保使用寿命。3.制作先进，一体成型，无缝隙，耐压性强。4.采用日本进口的乌拉坦(urethane)材质制造，生产出最顶级的缓冲器，使减震弹簧拥有最强大的缓冲力。

【使用感觉】：首先行驶感觉比以前舒适了。经过坑洼路面时震动会?脍约跖酰 毛 鸮 强 焖 倭 ü 备 芯 醺 用 脍 院 褪 娉 徽 鸬 瓜 柒 蚕 嚶 档 秃 捅 涑 牡 统 粒 性 闯 堤 宸 龆 穆 ÷ 湮 着 滔 侣 痔 7 拇?地面的嘭嘭声，有顾客是这样评价静音效果的：“现在能听到车载音响的低音部分了”。车缤纷汽车用品为您推荐此款.转弯时车体倾斜现象和甩尾现象已经变的不宜察觉，轮胎不象以前那样弹跳，刹车距离缩短就成为必然。另外，升高的底盘让你在通过坑洼路面时更加平稳

【安装方法】：1、用千斤顶将轮子顶起悬空（如同更换轮胎时那样），绝大多数车不必拆卸车轮。

2、用清水将减震弹簧擦拭干净（要多次擦拭），保证弹簧的清洁，无沙砾，沙砾会减少避震器的寿命。

3、在减震弹簧上涂浸泡过的肥皂，在强力缓冲器的凹槽里涂上浸泡过的肥皂；洗净双手，把强力缓冲器装进弹簧就行了(先安装上槽，再安装下槽，也可以先安装一半的上下槽，然后再旋转安装剩下的，直到弹簧全部位于槽内，多余部分可以用刀割除)。

4、最后，安装后用两手抱住舒卡,将其缺口转向内侧的中部,用双手的中指测量舒卡到叶子板的距离,双手的中指同时能放进去为最好,用手摸一下，确定弹簧都在槽内，就可以放下车身了。

"汽车减震胶器 缓冲胶器 避震器 改装弹簧减震胶 汽车弹簧避震胶"的适用车型为专车专用，款式是普通透明款，加工定制为否，材质是乌拉坦材质/橡胶，弹簧间隙为47（mm），弹簧直径是14（mm）