

# 防火窗阻燃 GB 16809-2008测试报告 第三方检测报告

产品名称	防火窗阻燃 GB 16809-2008测试报告 第三方检测报告
公司名称	质海检测技术（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:QTL质海检测 检测认证:第三方检测机构 服务类型:检测报告，检测认证
公司地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-1号101
联系电话	18923798009 18923798009

## 产品详情

防火窗是指用钢窗框、钢窗扇、防火玻璃组成的，能起隔离和阻止火势蔓延的窗。甲级窗不低于1.5小时，乙级窗不低于1小时，丙级窗不低于0.5小时，根据窗框材质的不同，分为钢质防护窗，木质防火窗，钢木复合防火窗。

GB 16809-2008 防火窗检测项目

外观及表面质量 GB 16809

尺寸 GB 16809

抗风压性能 GB/T 7106

气密性 GB/T 7107

耐火性能 GB/T 12513

热敏感元件的静态动作温度 GB 16809

活动窗扇尺寸允许偏差 GB 16809

窗扇关闭可靠性 GB 16809

窗扇自动关闭时间 GB 16809

耐火极限相关测试标准：

GB/T 39254-2020 建筑门窗耐候性能试验方法

GB/T 8484-2020 建筑外门窗保温性能检测方法

GB/T 29734-2020 建筑用节能门窗 第3部分:钢塑复合门窗

GB/T 20909-2017 钢门窗