

# 河北沙场防风抑尘网厂家供应抚顺冲孔防风网本溪冷板耐用防风网

产品名称	河北沙场防风抑尘网厂家供应抚顺冲孔防风网本溪冷板耐用防风网
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	27.00/米
规格参数	板厚:0.4-1.5mm 网孔:6mm 尺寸:0.9x4米
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

## 产品详情

河北沙场防风抑尘网厂家供应抚顺冲孔防风网本溪冷板耐用防风网

冷板耐用防风网成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm，长度在6米之内，板厚0.5mm-1.5mm之间，同时，客户产品若属该范围，可以据要求定制。

材质：低碳钢板、镀锌板、彩涂钢板、铝镁合金板、不锈钢板。

表面处理：静电粉末喷涂。

冷板耐用防风网的产品特点：

- 1、抗紫外线（耐老化）：产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。
- 2、阻燃性：因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。
- 3、抗冲击：产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。
- 4、防静电：产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。

冷板耐用防风网在煤场安装已经屡见不鲜，这源于煤场安装防风抑尘网带来的经济效益远远大于投资成本。煤炭粉尘是最主要的空气污染物，从治理前的状况来看，粉尘来源主要有两个方面：装卸煤时所产生的粉尘和堆场由于风速的作用产生的一定量的扬尘。煤尘中飘尘约占总场尘的20%，如果不采取治理措施，则大气环境中TSP浓度超过大气二级标准。在烧碳行业中防风抑尘网的建设，将大大减少了煤炭

散失，节约了资源、降低了成本。如果不采用任何的防风措施，就会被huanbaobumen视为无组织排放。根据我国环保法规，将收取粉尘超标排污费。同时煤场的粉尘污染将给周边居民的生活、学习、工作、生产造成一定的影响。防风网建成后可使粉尘污染大大降低，美化了周边地区的景观效果，还不用交排污费。