

供应化工车间防爆油温机整机防爆BT4电加热油炉厂家

产品名称	供应化工车间防爆油温机整机防爆BT4电加热油炉厂家
公司名称	南京铭跃辰机械科技有限公司
价格	38000.00/件
规格参数	加热功率:18 温度范围:50-320 油箱大小:100L
公司地址	秣陵街道
联系电话	13222059018

产品详情

模温机是一种工业流体温控设备，其原理是通过电加热导热油，利用高温油泵强制循环进行热对流加热。在工业生产中已经很常见了，模温机分为油温机、水温机、冷热一体机、有机热载体锅炉等等，这些不同种类的设备应用于不同的工况。同时，基于这些设备，还有的场所会要求对机器进行防爆要求，在一些防爆的生产环境，所有的电气设备都需要进行防爆或者隔爆处理。那么今天我们来聊聊防爆的一些小知识。

首先防爆的危险场所区域分为哪几种呢？

- 一．0区，这种区域是连续的存在危险性大于1000小时/每年的区域。
- 二．1区，这种区域是断续的存在危险性10-1000小时/每年的区域。
- 三．2区，这种区域是事故状态下存在的危险性0.1-10小时/每年的区域。

其次防爆的温度组别分为哪些呢？

- 一．T1。这种组别为450度最高温度，也就是说这种区域的气体最高温度可允许450度。
- 二．T2。这种组别为300度最高温度，也就是说这种区域的气体最高温度可允许300度。
- 三．T3。这种组别为200度最高温度，也就是说这种区域的气体最高温度可允许200度。
- 四．T4。这种组别为135度最高温度，也就是说这种区域的气体最高温度可允许135度。
- 五．T5。这种组别为100度最高温度，也就是说这种区域的气体最高温度可允许100度。

六 . T6。这种组别为85度最高温度，也就是说这种区域的气体最高温度可允许85度。