

# 多功能IP网络壁挂音箱（主箱）TS1918BG

产品名称	多功能IP网络壁挂音箱（主箱）TS1918BG
公司名称	广州瑞骏电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇荔新13路45号四楼
联系电话	020-22612132 18578618815

## 产品详情

- 1、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网
- 2、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S。
- 3、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。
- 4、内置2×20W数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质。
- 5、一路话筒输入，一路线路输入，分别设有独立音量调节，适用现场本地扩音广播功能。
- 6、本终端设有高低音量调节，总音频输出还设有总音量调节控制，便于安装调试。
- 7、内置2级优先设置：
  - 1) 网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号。
  - 2) 网络优先于AUX背景音乐信号，或者网络优与AUX背景音乐信号同级别，采用电位器调节切换，非常灵活方便
- 8、内设有话筒混响调节电位器，把人讲话的声音处理得更加饱满，更有弹力
- 9、可扩展模拟备份切换功能，当本终端的网络出现断网状态时，信号立即切到模拟定压广播信号，起到双重信号保障作用。(选配)
- 10、可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音。(选配)
- 11、可扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声。(选配)
- 12、本终端可支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30mS(选配)

- 13、内置5寸低音+2寸高音高保真喇叭单元，音质清晰优美
- 14、具有1组辅音箱输出接口，输出功率为8欧、20W，外接定阻音箱；
- 15、采用壁挂式一体化音箱设计，精致美观，工艺考究，尽显高档品质
- 16、本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。
- 17、尺寸：195（宽）\*175（厚）\*282（高）