

三亚钢塑焊接土工格栅找晟坤工程三亚凸节点

产品名称	三亚钢塑焊接土工格栅找晟坤工程三亚凸节点
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

三亚钢塑焊接土工格栅找晟坤工程三亚凸节点产品主要应用于高速公路、铁路、市政、能源、水利及环境绿化与基础建设领域，公司产品被青藏、哈大、京沪高速铁路，京珠、连霍等高速公路等多项国家工程广泛采用，受到工程界、设计施工单位及广大用户的****。公司拥有***产品研发和产品质量检测，并与全国十几家科技设计单位、大专院校建立了密切的协作关系。产品营销网络遍布全国，在北京、广东、内蒙、西南等地区设有分公司和直销仓库，同时努力开拓海外市场，产品销往美国、德国、意大利、俄罗斯、南非、巴西、越南等国家。下一段铺设时，格栅与格栅以重叠一个网格净距为搭接长度，并用绑线固定后继续向前进方向铺第二段。依此类推，操作要求同前。一直作阳极保护。钛在硫酸中的阳钝电流密度较大(4%硫酸中约3mA/cm²)。但一旦人为氧化钝化后,维持钝化的维钝电流密度却很小,(4%硫酸中为5A/cm²-1A/cm²)。因此,平时工作与未工作时可用一小整流器,阳极接钛冷却管、阴极接氧化用阴极铅板(冷却管与铅板应绝缘而不能相碰),一直通电作阳极保护(不生产时也不能断电)。电流密度大于维钝电流密度即可。测试表明,对4%硫酸,在6 时,钛的外加电位(恒电位法)达+21V时,其年腐蚀率仅5mm,降低了11倍。3.连接的长度作为铺设部分的长度。在应铺设网格的区段长度被覆盖后,将铺设一次整个检查,然后铺设下一个区段。铺设下一节时,格栅与格栅应是一个格栅净距的长度,并用扎丝固定,然后向前铺设下一节。以此类推,操作要求和以前一样。一、钢塑土工格栅施工要点: