

TPU 烟台万华 WHT-1198 耐磨 电线电缆料 TPU挤出级 铭汇供应 TPU 热塑性弹性体

产品名称	TPU 烟台万华 WHT-1198 耐磨 电线电缆料 TPU挤出级 铭汇供应 TPU 热塑性弹性体
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	万华:万华 1198:WHT-1198 烟台:烟台
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

WHT-1198

热塑性弹性体橡胶|TPU

烟台万华

产品用途:管状物、电线电缆、异形物

填充物:耐磨 电线电缆料

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

比重 1.21 g/cm ASTM D-792

磨耗率 80 mg ASTM D-1044

机械性能额定值单位测试方法

压缩yongjiu变形 (23 × 70h) 28 % ASTM D-395

伸长率 >350 % ASTM D-412

肖氏硬度 (shore A) 97 ± 2 ASTM D-2240

撕裂强度 >120 N/mm ASTM D-624

300%模量 >22.0 MPa ASTM D-412

压缩yongjiu变形 (70×24 h) 35 % ASTM D-395

抗张强度 >40.0 MPa ASTM D-412

100%模量 >10.0 MPa ASTM D-412

热性能额定值单位测试方法

玻璃化温度 $T_g < -70$ ASTM D-3417

低温柔软温度 -24 ASTM D-1053

加工温度 195-215

其它性能额定值单位测试方法

回弹性 35 % ASTM D-1054