

# 广州德玛系列钢化玻璃自动感应门

产品名称	广州德玛系列钢化玻璃自动感应门
公司名称	广州德其正门控技术有限公司
价格	1280.00/平方米
规格参数	产品类别:整套门 品牌:德玛 材质:钢化玻璃
公司地址	广州市天河区沙太南路623号联凯大厦711室
联系电话	020-87728281 15800276773

## 产品详情

广州德玛系列钢化玻璃自动感应门主要有:自动平移门、自动平开门、自动旋转门、自动圆弧门、自动气密门以及自动屏蔽门。

### 自动平移门的主要部件性能

首先，自动平移门机组由以下部件组成：

(1) 主控制器：它是自动门的指挥中心，通过内部编有指令程序的大规模集成块，发出相应指令，指挥马达或电锁类系统工作；同时人们通过主控制器调节门扇开启速度、开启幅度等参数。

(2) 感应探测器：负责采集外部信号，如同人们的眼睛，当有移动的物体进入它的工作范围时，它就给主控制器一个脉冲信号；

(3) 动力马达：提供开门与关门的主动动力，控制门扇加速与减速运行。

(4) 门扇行进轨道：就象火车的铁轨，约束门扇的吊具走轮系统，使其按特定方向行进。

德玛自动门

吊架模块 全部采用调节式结构，吊架部件由冷轧钢板冲压成型，表面镀锌，用来悬吊门扇，调整门扇高度，吊架上装尼龙导轮，沿动力梁上的弧形轨道行走。 控制器模块 自动门的控制枢纽。采用内置微型计算机芯片，接收传感器检测信号，根据测定的门扇大小及重量经编程后能自动调节、设定控制过程。 接线架模块 根据需要提供各电器部件相互连接，安全可靠，操作方便。 动力梁 结构新颖，由高强度铝合金一次性挤压成型，结构坚固载荷大，表面美观。 皮带张紧轮模块 恒张力皮带张紧轮用来调整皮带张力。皮带恒定调整装置保持同步齿形带的恒定张力。 皮带模块 选用传动效率高的同步齿形带，由特制电机驱动作往复运动。与吊架连接带动门扇运动。 独立导轨模块 全新设计的独立式导轨装置，便于更换和修整。动力梁与导轨之间衬以高品质橡胶条，能稳定、可靠吸收运行中产生的振动与噪声,营造更宁静的运行环境。 电动机模块 进口技术制造无刷直流电机，减速器使用蜗轮蜗杆结构，具有寿命长，力矩大、噪音低等优点。 功能特性 智能性 顺应当代科技新潮，以用户为本，便捷操作，整体精心规划，配置多项智能及保护装置。自动门的控制系统采用内置微电脑芯片，经编程后能自动设定控制过程。用户只须选择理想的开闭速度和开放时间，自动门即能持久保持最佳状态。智能程度大为提高。 安全性 设有安全传感装置，消除了夹人的隐患，即使有人推拉门扇，也不会出现程序紊乱状况。独特的电锁功能，可按需要控制进出人员。另可选配备用电源，可在外电源断电时使自动门继续运行并保持在设定状态，确保人员安全。 可靠性 专业机械传动设计，特别配制高效无刷直流电机，具有使用寿命长、力矩大、噪音低等特性，配装先进的齿形同步带传动，门体运行更平稳可靠。 环保性 为保持整体环境的安静状态，对动力梁结构作了新概念设计，加上新材料的运用，将不会引发共振传导，因此门扇运行更轻快，噪音更轻微。 节能性 在门体完全关闭后，保持紧闭状态，在空调环境和外界结合部，可使空气流通量减小到最低程度，节省冬夏两季的冷暖费用，保持恒温、恒湿。 净化性 采用双门互锁，可减少室内洁净空气的外逸量，防止交叉污染，满足密封要求，具有良好的隔音效果。 方便性 开启灵敏，闭合及时，转换快捷，人流进出无须动手，省力、轻便。装卸简便、快捷。

## 技术指标

规格	轻型		重型	
	单扇型	对开型	单扇型	对开型
门体型式	单扇型	对开型	单扇型	对开型
门扇重量	最大150kg	2x最大150kg	最大250kg	2x最大250kg
门宽度	dw=700mm ~ 1300mm	dw=650mm ~ 1050mm m	dw=750mm ~ 1600mm m	dw=650mm ~ 1250mm
电源电压	ac220v ± 10%,50 ~ 60hz			
开门运行速度	250 ~ 550mm/s(可调)			
闭门运行速度	250 ~ 550mm/s(可调)			

缓行速度	30 ~ 100mm/s(可调)	
开放时间	2 ~ 20s(可调)	
紧闭力f	70n	
手动推力	<50n	<60n
整机消耗功率	<150w	
工作环境温度	-20 ~ +50	

气密式平移门是集气密，隔音、保温、抗压、防尘、防火、防辐射于一体的平移式套装门。采用小体积、大功率的直流无碳刷马达，即使频繁开闭，也可长期无故障运行。

门体四周装有专业的真空气密封胶条、采用独特的压紧技术，保证当门闭合时能与门框紧密配合达到可靠的气密效果。

配有脚控开关和专用拉手，方便医护人员开门，停电时可以使用专用拉手，很小的推拉力就即可开门。

可选用安全传感器，既可有效防止夹人，还可以设置为驱动感应器从室内自动开门。

采用遥控器进行操控，简单方便。

用户可根据需要设定传感器的作用效果，可根据医生的工作习惯及各类手术的特点灵活设置传感器的动作方式，从而达到最佳效果。

门体填充周密，有很高的平整性，满足医院卫生要求。

门体颜色、尺寸可供选择，亦可根据手术室门洞大小设计门体。

门体标准品：面1.55(w) × 2.24(h)=3.47平方米，净开口宽度为1.4米，重70kg左右，满足国家“医院洁净守则”要求。

"供应广州德玛系列钢化玻璃自动感应门"的开关类型为感应，颜色是无色，水密性为好，安全等级是A级，质量等级为优质，门框最大尺寸是8000\*3600（cm），加工定制为是，材质是钢化玻璃，产地为广州，门框板材厚度是10-15MM（mm），硬度为高，使用范围是商铺，是否外贸为是，风格是现代，产品类别为整套门，品牌是德玛，特殊用途为自动，外贸类型是出口，抗风压性能为强，制作工艺是模压