

地磁遥控保温滑升门 复合滑升门 高速滑升门 快速滑升门

产品名称	地磁遥控保温滑升门 复合滑升门 高速滑升门 快速滑升门
公司名称	北京旭日环照新型建材有限公司
价格	23800.00/套
规格参数	产品类别:整套门 品牌:北京旭日 材质:复合材质
公司地址	中国 北京市大兴区 北京市大兴区姜场工业区
联系电话	86 010 51664185 13124720271

产品详情

产品介绍：

产品名称	产品型号	品牌	材质	运行方式	颜色
滑升门	xrhz	旭日环照	pvc	电动/手动	白色、蓝色

保温性能好，密封性强，低噪音，防盗，抗风性能好，可开小门，美观，适用于中高档厂房外用门。操作系统：手动、电动、全自动、半自动。翻板门机理：翻板门能最大程度的减少占地面积或空间从而提高空间使用率。门板尺寸范围：宽度：2440mm12000mm高度：2130mm300mm门板厚度：40-70mm门板表面聚脂处理，颜色有白色，褐色,轨道：有2英寸(51mm)和3英寸(76mm)轨道两种，全部采用1.53mm厚的热镀锌钢板制成。有标准轨、低轨、高提升轨、垂直提升轨和斜棚提升轨。平衡系统：外置扭簧平衡系统，扭簧工作寿命达50,000-100,000次工作循环。密封：底部u形乙烯树脂密封条，防冻，防潮和防水渗入，侧边、顶部，带槽密封条密封，门板间连接处，以凸凹槽及热隔断管或条密封。观察小窗：根据需要可以选配多种尺寸的观察窗口。体抗风载荷：180kg/m工业开门机：fr95-cm型号的工业开门机功率：250w，330w驱动电压：单相230v±5%和三相380v±5%，50hz.电流：单相1.7a，三相0.8a传动方式：直接轴传动和间接链传动输出扭矩：单相50nm，三相60 nm限位方式：机械与电子电机转速：1400rpm速度：133 mm/s启动次数：100次/24小时工作温度：-15 ~+60 手动操作：采用操纵链实现机械与电器离合，进行手动操作。亦可以实现快速拉绳方式的手动操作。安全控制装置：可选配气感安全保护置，红外安全保护装置。

公司简介：

北京旭日环照新型建材有限公司, (beijing rising sun huanzhao newbuling materials co.,ltd) 注册于2007年，是

中国自动门协会会员单位。公司坐落在北京经济技术开发区西3公里，104国道东，黄亦路北的姜场工业区，交通便利、靠近大兴区物流基地，是一家北京地区较早生产开发工业门、水晶板、门帘、道闸等产品的厂家之一。

公司以开发、销售，快速卷帘门，高速卷帘门，快速卷门，高速卷门，快速门，高速门，自动卷帘门，自动卷门、软门帘，门帘，pvc软帘、软门，防静电门帘、桔色防静电网格软片、工业堆积门、工业滑升门、滑升门，车库门、pvc水晶板软、水晶板（软玻璃），自动道闸机，道闸机，智能道闸，道闸等产品为主的企业。

经过多年的努力，旭日环照公司不断发展、壮大；以放射状、连锁式在全国部分大中城市，将旭日环照牌产品销往全国并远销海外，公司在国内建立了多家分支机构（如：北京、天津、上海、深圳、武汉、沈阳、厦门、泉州、廊坊、包头等），来满足国内广大国内外用户的需求。欢迎登陆<http://www.bjxr.com.cn>或电话咨询：010-51664185 13801003895

诚信与质量铸就-旭日环照

售后服务：

- 1、7*24小时售后服务热线：+86-10-13801003895
- 2、本市内24小时到达维修现场。
- 3、外埠72小时内到达维修现场。
- 4、本公司产品实行全国联保、以就近维修的原则。详细信息查询010-51664185

订购须知：

此产品为定制产品，无固定尺寸及规格，请订购时注意核对尺寸，尽量以图片加说明传真至本公司以免造成不必要的麻烦！

订购途径：

- 1、电话订购：+86-10-51664185 69271515
- 2、传真订购：+86-10-86835551 69274177
- 3、网上订购：<http://www.bjxr.com.cn> 进入在线留言订购

图片细节展示：

"地磁遥控保温滑升门 复合滑升门 高速滑升门 快速滑升门"的产品类别为整套门，品牌是北京旭日，材质为复合材质，复合材质是聚氨酯，开关类型为自动，制作工艺是手工，特殊用途为卷帘，使用范围是车库，质量等级为合格，安全等级是A级，摆锤冲击量为35（kJ/m²），抗风压性能是125，抗压强度为541，拉伸屈服强度是125（Mpa），弯曲弹性模量为23（Mpa），水密性是6652，硬度为214，风格是简约，颜色为蓝色，产地是北京，外贸类型为出口，加工定制是是，是否外贸为是，门框最大尺寸是7000*7000（cm），门框板材厚度为4mm（mm），类型是工业门