

带2.8寸液晶屏IP网络壁挂音箱 TS2319G

产品名称	带2.8寸液晶屏IP网络壁挂音箱 TS2319G
公司名称	广州瑞骏电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇荔新13路45号四楼
联系电话	020-22612132 18578618815

产品详情

- 1、采用壁挂式斜面箱体设计，安装从背后出线，箱体符合声音共振原理设计理念；十分美观大方
- 2、音箱带有2.8英寸显示屏，采用红外遥控控制，可实现点播、采播及对讲功能。
- 3、设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，启动时间小于1S
- 4、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。
- 5、内置2x 20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。
- 6.具有支持 1路话筒输入与AUX线路输入灵敏度相互切换控制， 1路RJ45网络接口， 1路PPT接口 1路AUX线路输出，分别设有独立音量调节，适用现场本地广播功能
- 7.具有AUX音量调节旋钮、具有2.4G音量调节旋钮、低音音量调节旋钮、高音音量调节旋钮、总音量调节旋钮来控制音量调节，本地控制旋钮
- 8、可扩展模拟备份切换功能，当本终端的网络出现断网状态时，信号立即切到模拟定压广播信号，起到双重信号保障作用。(选配)
- 9、可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音。(选配)
- 10、可扩展PPT翻页功能，实现采用2.4G无线麦克风就可以翻页(选配)
- 11、可扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声。(选配)
- 12、内置2级优先设置：
 - 1) 网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号。

2) 网络优先于AUX背景音乐信号，或者网络优与AUX背景音乐信号同级别，采用电位器调节切换，非常灵活方便

13、内置4.5寸低音+2寸高音高保真喇叭单元，音质清晰优美

14、兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。

15、数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。

16、支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。

17、尺寸：192（宽）*183.5（厚）*280（高）