

# 鹰潭钢塑焊接土工格栅找晟坤工程鹰潭凸节点

产品名称	鹰潭钢塑焊接土工格栅找晟坤工程鹰潭凸节点
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m <sup>2</sup>
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

鹰潭钢塑焊接土工格栅找晟坤工程鹰潭凸节点 公司成立于2017年3月现有员工300多人，其中高中级以上职称的专业技术人员125人，公司总占地面积30万m<sup>2</sup>，其中建筑面积21万m<sup>2</sup>。公司现拥有各类土工材料生产线40余条，年生产各类土工材料9000多万m<sup>2</sup>。公司主要产品有玻璃纤维土工格栅、经编涤纶土工格栅，单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、刚塑复合土工格栅、PP焊接土工格栅、短纤涤纶土工布、长纤涤纶土工布、聚丙烯土工布、HDPE土工膜，热轧防粘无纺布，生态袋，土工格室，矿用假顶网，矿用护帮网，复合排水板，排水网，膨润土防水毯等土工材料。##不要用湿布擦拭锁体和把手，因为有些金属材质的锁具会因此生锈;合金材质的锁具会将镀层磨掉，失去美观的效果。锁具性能维护在使用过程中，定期(半年或一年一次)或在钥匙插拔不顺畅时，在钥匙孔内加些石墨粉(铅笔粉末)起润滑作用。请勿加入任何液态油类物质作润滑剂，以避免油脂粘住弹簧，导致锁头不能转动而不能开启。门扇关闭时若较费力，可在斜舌上抹少许铅笔粉末即可解决。关门时握着执手，把锁舌旋进锁体，关好门后再松手，不要用力撞门，否则会减少锁的使用寿命。钢塑土工格栅作为一种新型的高强度土工合成材料，具有以下优势和应用范围：首先，其较高的抗拉强度和延伸率可以有效地提高土体的承载能力和稳定性；其次，具有良好的耐腐蚀性能和耐久性，可以在各种复杂环境下长期稳定存在；第三，可以广泛应用于各种土工工程中，如路基增强、桥台加固、隧道衬砌等；最后，还可以在园林景观、水土保持等领域得到广泛应用。钢塑格栅的施工要点