

武汉高低温循环粮食烘干房

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 武汉高低温循环粮食烘干房 |
| 公司名称 | 武汉理化仪器有限公司 |
| 价格 | 32500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:自营 型号:SP系列 产地:武汉 |
| 公司地址 | 白沙洲大道华中城 |
| 联系电话 | 13507176007 15927676055 |

产品详情

粮食烘干房、高低温循环烘干房，它适用于粮食的烘干，例如水稻、小麦等，在粮食收割完毕后直接进入烘干房进行烘干，减少了收割环境粮食损耗，可提升粮食品质，保障粮食安全。

粮食烘干房采用空气源热泵技术，既低碳环保又高效，减少粮食损耗的同时还大幅降低了运行成本。烘干房可解决粮食晾晒难题，不再怕阴雨天粮食堆积、霉变等问题。

粮食烘干房的原理：热风烘干箱，采用回旋式加热装置，能在短时间内产生大量的热风，它能通过高温处理达到杀死虫卵，解决干燥过程中出现变色现象。

烘房的特点：

- 1、结构简单、实用。
- 2、冷阱工作温度 40 （可选装 60 、 88 ）。
- 3、制冷系统采用品牌压缩机，制冷量大，能耗少。
- 4、真空系列安全、可靠，工作真空度高。
- 5、加热干燥过程自动控制，加热温度波动小，控制jingque。
- 6、产品含水率可低至1~3%，同时可保持原物的色、香、味及其营养成分，而且保质期长。

主要技术数：

温度范围：RT~150 （温度可调）

温度波动度： ± 0.5

温度均匀度： ± 5

湿度范围：0%~50%，可根据客户要求

升温时间：平均1~5 /min，可根据客户要求

外部材质：彩钢板

内部材质：彩钢板/SECC钢板/304#不锈钢板

隔热材质：岩棉（50mm、75mm、100mm可选）

风道系统

风机：轴流风机/离心风机

风机罩：按具体规格定制

加热元件：不锈钢电加热器

控制系统

控制器程式：日本UNIQUE、OYO等；

标准型：RKC、连鸿等

显示精度温度：0.1 /

运行方式：程序方式、定值方式

控制方式：微积分运算PID

传感器：PT100

观察窗：中空隔热玻璃

其它配件

箱内照明灯

安全装置

超温保护；

漏电保护；

风机过载保护；

相序保护

电源 $380(1 \pm 10\%)V$, $(50 \pm 0.5)HZ$,

三相四线+保护地线

选配件

温度记录仪

烟雾报警

地板补强

可按要求配备制冷系统。

可配备多点温度采集及显示。