

户外LED播放屏BS 476-7 ISO17025 阻燃测试机构

产品名称	户外LED播放屏BS 476-7 ISO17025 阻燃测试机构
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务内容:一站式检测分析测试服务 服务范围:全国 检测类型:第三方检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

BS476-7 建筑防火标准-- 样品规格：

应提供9个测试样件，且测试样件应可代表此类产品的外露表面。

测试样件应为885mmx270mm的矩形，且厚度不大于 50mm。

电脑显示器备样需要注意的问题：

BS 476-7 标准中要求样品厚度需要小于50mm，所以备样时需要注意样品的厚度。

关于选择材料，显示器的玻璃材质，跟根据客户需求确认是否要执行测试。

BS476-7 建筑防火标准-概述：

在此 BS 476 标准中，根据规定了对流条件下，火焰在垂直放置样件表面的横向扩散性的测量方法，以及根据火焰扩散的速率所确定的分类体系。并提供了可用于比较墙面或顶棚的平面材料、复合材料以及组件的最终使用性能。

其他建材阻燃标准：

EN 13501-1: 建筑制品和构件的火灾分级第一部分：用对火反应试验数据的分级

DIN 4102-1: 建筑材料和构件的防火性能第一部分：建筑材料要求和测试的分类等级

NF P 92-501: 法国材料阻燃防火测试M等级测定 - 刚性材料

NF P 92-503: 法国材料阻燃防火测试M等级测定 - 柔性材料

BS 476-6 : 建筑材料和构件的防火测试.第6部分:制品火势蔓延的测试方法

BS 476-7 : 建筑材料和构件的防火测试.第7部分:测定产品火焰表面蔓延分类的测试方法