

线材、摄像机支架、摄像头电源批发 促销

产品名称	线材、摄像机支架、摄像头电源批发 促销
公司名称	惠州市景星科技有限公司
价格	50.00/件
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区桥东东平中路38号4楼401号房
联系电话	15107521418 (微信同号) 15107521418

产品详情

安装摄像头需要什么设备？

一、视频采集卡监控系统

所需设备

- 1、视频采集卡（4、8、16路）
- 2、电脑（自备 可设置远程监控）
- 3、监控摄像机（半球、枪机、红外一体机）
- 4、摄像机支架（半球不需要）
- 5、线材（摄像机视频线SYV 75-3传输距离300米之内、SYV

75-5传输距离在500米之内；摄像机电源线RVV 2*0.5 2*0.75

2*1.0等根据需要摄像机多少，距离远近选择；摄像机控制线RVVP 2*0.5 2*0.75

2*1.0等带云台控制的摄像机用)

6、电源（集中电源一般用开关电源、分散电源用直流变压器）

7、散件（BNC头、电源头、胀塞、螺丝、胶布、扎带、卡钉）二、硬盘录像机监控系统

1、硬盘录像机（如需远程监控 需选择网络硬盘录像机）

2、硬盘（看录像时间长短）

3、显示设备（电视、液晶显示器、监视器）

4、监控摄像机（半球、枪机、红外一体机）

5、摄像机支架（半球不需要）

6、线材（摄像机视频线SYV 75-3传输距离300米之内、SYV

75-5传输距离在500米之内；摄像机电源线RVV 2*0.5 2*0.75

2*1.0等根据需要摄像机多少，距离远近选择；摄像机控制线RVVP 2*0.5 2*0.75

2*1.0等带云台控制的摄像机用)

7、电源（集中电源一般用开关电源、分散电源用直流变压器）

8、散件（BNC头、电源头、胀塞、螺丝、胶布、扎带、卡钉）

安装流程：

- 1、监控摄像头用导线，其额定电压应大于线路的工作电压；导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的横截面积应能满足供电和机械强度的要求。
- 2、配线时应尽量避免导线有接头。除了非用接头不可的，摄像头其接头必须采用压线或焊接，导线连接和分支处不应受机械力的作用。穿在管内的导线，在任何情况下都不能有接头，必要时尽可能将接头放在接线盒探头接线柱上。
- 3、配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护（塑料或铁管，按室内配管的技术要求选配），天花板走线可用金属软管，但需固定稳妥美观。
- 4、信号线不能与大功率电力线平行，更不能穿在同一管内。如因环境所限，要平行走线，则要远离50cm以上。
- 5、报警控制箱的交流电源应单独走线，摄像头不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内，交流电源线的安装应符合电气安装标准。
- 6、报警控制箱到天花板的走线要求加套管理入墙内或用铁管加以保护，以提高防盗系统的防破坏性能。
- 7、线管配线有明配和暗配两种。摄像头明配管要求横平竖直、整齐美观。

惠州市景星科技有限公司，竭诚为您提供满意的解决方案。

业务范围：公寓/酒店/宾馆/办公室/门店/企业/监控安装施工电布线/网络改造/网络布线/网络维护/机房整改

- 1、综合布线：网络布线工程、办公室布线、强弱电布线、弱电系统工程、弱电安装施工、机房线路整改。
- 2、视频监控：视频监控、远程监控、监控报警联动、防盗报警、网络监控。

- 3、门禁考勤：人脸识别门禁、指纹密码刷卡门禁、考勤系统、防火门禁、多门控制板门禁、可视门禁等安装及维护。
- 4、系统集成：程控电话、背景音乐、公共广播、会议系统、电话交换机、防盗报警、楼宇对讲、停车管理等。
- 5、网络工程：网络设备及安装、WIFI覆盖、无线网络安装、无线wifi网络、无线上网。
- 6、IT外包：IT外包服务、工厂包月维护、电脑IT外包、网络IT外包、IT包月运维。
- 7、监控维保：监控工程维保、监控维护管理、监控维护保养、监控。