

# 肥西砌块 权杭 砌块批发

产品名称	肥西砌块 权杭 砌块批发
公司名称	合肥权杭建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北二环路与董铺路交口东北角海能董铺大厦1113室
联系电话	15215695138 15215695138

## 产品详情

蒸压加气混凝土砌块如无有效措施，不得用于下列部位：建筑物标高 $\pm 0.000$ 以下；长期浸水、经常受干湿交替或经常受冻融循环的部位；受酸碱化学物质侵蚀的部位以及制品表面温度高于 $80^{\circ}\text{C}$ 的部位。 $\text{O}$ 蒸压加气混凝土砌块不应直接砌筑在楼面、地面上。对于厕浴间、露台、外阳台以及设置在外墙面的空调机承托板与砌体接触部位等经常受干湿交替作用的墙体根部，宜浇筑宽度同墙厚、高度不小于 $0.2\text{m}$ 的 $\text{C}20$ 素混凝土墙垫；对于其它墙体，肥西砌块，宜用蒸压灰砂砖在其根部砌筑高度不小于 $0.2\text{m}$ 的墙垫。

蒸压加气混凝土砌块及砂浆的要求蒸压加气混凝土砌块按照施工总计划安排购进砌块，按现行《砌体基本力学性能试验方法标准》及出厂合格证进行验收；砌筑砂浆应符合蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆（ $\text{JC}890-2001$ ）的要求。 $\pm 0.000$ 以下的基础砌体应采用实心砖，水泥砂浆砌筑， $\pm 0.000$ 以上采用混合砂浆。蒸压加气混凝土砌块的施工特性也非常优良，它不仅可以在工厂内生产出各种规格，还可以像木材一样进行锯、刨、钻、钉，砌块多少钱，又由于它的体积比较大，因此施工速度也较为快捷，可作为一般建筑的填充材料。蒸压加气混凝土砌块不得使用在下列部位：1、建筑物 $\pm 0.000$ 以下（地下室的室内填充墙除外）部位；2、长期浸水或经常干湿交替的部位；3、受化学侵蚀的环境，砌块批发价格，如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等的环境；4、砌体表面经常处于 $80^{\circ}\text{C}$ 以上的高温环境；5、屋面女儿墙。

蒸压加气混凝土砌块的施工特性也非常优良，它不仅可以在工厂内生产出各种规格，还可以像木材一样进行锯、刨、钻、钉，又由于它的体积比较大，因此施工速度也较为快捷，可作为一般建筑的填充材料。砌块按尺寸和质量的大小不同分为小型砌块、中型砌块和大型砌块。砌块系列中主规格的高度大于115mm而小于380mm的称作小型砌块、高度为380~980mm称为中型砌块、高度大于980mm的称为大型砌块。使用中以中小型砌块居多0

肥西砌块-权杭-砌块批发价格由合肥权杭建筑装饰工程有限公司提供。合肥权杭建筑装饰工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。权杭带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！