

# 专业订制发电机并联柜ATS

产品名称	专业订制发电机并联柜ATS
公司名称	东莞市厚街华盛机电设备经营部
价格	12000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:merlingerin/梅兰日兰 型号:3368
公司地址	中国广东 东莞市 广东省东莞市厚街宝塘省道S256平安路53号
联系电话	86-076981566457 13509224527

## 产品详情

一、柴油机参数			
柴油机型号	ntaa855-g4	气缸数	6
柴油机品牌	康明斯	气缸排列方式	直立
柴油机制造商	康明斯发动机有限公司		
输出功率 (kw)	343	进气方式	涡轮增压
二、发电机参数			
发电机型号	hd-300	电压控制方式	avr自动
发电机品牌	斯坦福电机	效率 (%)	92.5
发电机制造商	业诚动力设备有限公司	绝缘等级	h
励磁方式	无刷自励	发电机结构	机屏一体
三、机组参数			
机组型号及规格	300gf	功率因数 (cos )	0.8
额定功率 (kw)	300	频率 (hz)	50
冷却方式	水冷	转速 (r/min)	1500
接线方式	三相四线	额定电压 (v)	230/400
启动方式	电启动	额定电流 (a)	543
机组安装尺寸 (mm)	3100 × 1648 × 1630	机组净重 (kg)	3200
一、柴油机参数			
柴油机型号	ntaa855-g4	气缸数	6
柴油机品牌	康明斯	气缸排列方式	直立
柴油机制造商	康明斯发动机有限公司		
输出功率 (kw)	343	进气方式	涡轮增压

## 二、发电机参数

发电机型号	hd-300	电压控制方式	avr自动
发电机品牌	斯坦福电机	效率 (%)	92.5
发电机制造商	业诚动力设备有限公司	绝缘等级	h
励磁方式	无刷自励	发电机结构	机屏一体

## 三、机组参数

机组型号及规格	300gf	功率因数 (cos )	0.8
额定功率 (kw)	300	频率 (hz)	50
冷却方式	水冷	转速 (r/min)	1500
接线方式	三相四线	额定电压 (v)	230/400
启动方式	电启动	额定电流 (a)	543
机组安装尺寸 (mm)	3100 × 1648 × 1630	机组净重 (kg)	3200

本公司的并机系统，采用世界名厂优质产品，美国gac公司控制模板，日本欧姆龙公司的电子元件，法国unelec开关，此一完美的组合，并由从业多年并机经验的技师设计，品质可靠，深受信赖！采用全功能电子保护系统,使发电机安全可靠,手动或电子自动负载分配系统,完善电器.仪表.故障警报和指示灯系统.电子自动/手动追同步并柜系统,

"专业订制发电机并联柜ATS"的额定电流为800 ( A )，加工定制是是，短路关合电流为0.5 ( KA )，壳体防护等级是3，型号为3368，品牌是MerlinGerin/梅兰日兰，产品认证为ISO9001，外形尺寸是3600 ( mm )，型号报价为DGC1012