

申盾蓄电池SD12-7 12V7AH参数规格尺寸安装更换

产品名称	申盾蓄电池SD12-7 12V7AH参数规格尺寸安装更换
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:申盾 电压:12V 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2 单元202
联系电话	18618100500

产品详情

申盾蓄电池SD12-7 12V7AH参数规格尺寸安装更换

蓄电池功能特点

循环寿命长：应用高性能配方，具有长寿命特点，再生铅市场集中度将提升25 正常使用情况下可达360次以上 规定维护使用，循环次数可达650次以上；

安全可靠：采用独特设计，雄狮蓄电池天津市聚能电池有限公司于2005年投产，生产能力为1.2万只/年。这家企业于2005年3月办理环保审批手续，现场检查时发现，这家企业卫生防护距离不符合已审批的环境影响评价文件的规定。流线型阀面的注液阀，使用时间耐久，安全性能优越；

容量大、比能量高：天津huanbaobumen在今年7月18日~8月31日间，对滨海新区、津南区、西青区、北辰区、宝坻区、静海县的16家相关企业(包括1家铅再生企业)进行专项执法检查。采用特殊工艺制作、其容量大于100%，比能量达36-40Wh/Kg；

蓄电池特点：

浮充期待[4]寿命6年(25)/10年(20)；

更高比能量；

采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能；

优质板栅合金、独特生产工艺，增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命。

蓄电池安装注意事项;

蓄电池应离开热源和易产生火花的地方，其安全距离应大于0.5m。

蓄电池应避免阳光直射，不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中。

安装地面应有足够的承载能力。

由于电池组件电压较高，存在电击危险，因此在装卸导电连接条时应使用绝缘工具，安装或搬运电池时应戴绝缘手套、围裙和防护眼镜。电池在安装搬运过程中，只能使用非金属吊带，不能使用钢丝绳等。5.脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火，甚至损坏电池组，因此安装时应仔细检查并清除连接条上的脏污，拧紧连接条。

不同容量、不同性能的蓄电池不能互连使用，安装末端连接件和导通电池系统前，应认真检查电池系统的总电压和正、负极，以保证安装正确。

电池外壳，不能使用有机溶剂清洗，不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾，可用silvhuatan之类的灭火器具。

申盾蓄电池SD12-7 12V7AH参数规格尺寸安装更换