

土工格栅 钢塑格栅 东方上市企业供应

产品名称	土工格栅 钢塑格栅 东方上市企业供应
公司名称	陵县华龙化纤有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	产地:山东 材质:钢塑 规格:30
公司地址	山东德州市陵县经济开发区
联系电话	0534-8222842 15863763521

产品详情

单向拉伸土工格栅由高分子聚合物经挤出压成薄板再冲规则孔网，然后纵向拉伸而成。该产品拉伸强度大，适应各种土壤，是目前广为采用的加筋加固的材料。双向拉伸土工格栅与单向格栅一样，是用高分子聚合物通过挤压、成板、冲孔过程后再纵向、横向拉伸而成。该材料在纵向和横向上都具有很大的拉伸强度（特别是早期拉伸强度），这种结构在土壤中同样也能提供一个更为有效的承担和扩散的理想连锁系统，适应于大面积永久性承载的地基补强。产品用途：单向拉伸的土工各栅是一种高强度土工合成材料。广泛应用于堤坝、隧洞、码头、公路、铁路、建筑等领域。其主要用途如下：1、增强路基，可有效地分配扩散载荷，提高路基的稳定性和承载力，延长使用寿命；2、防止路基材料流失造成的路基变形，开裂；3、使挡土墙后的填土自承能力提高，减少挡土墙的压力，节省费用；4、在公路的路基和路面层中加入土工格栅，可以降低弯沉，减少车辙，推迟裂缝出现时间3——9倍，可减少结构层厚度达36%；5、适用于各种土壤，无需异地取材，省工省时。双向拉伸塑料土工格栅适用于各种堤坝和路基补强、边坡防护、油壁补强，大型机、停车场、码头货场等永久性承载的基补强。

- 1、增大路（地）基承载力，延长路（地）基的使用寿命。
- 2、防止路（地）面塌陷或产生裂纹，保持地面美观整齐。
- 3、施工方便，省时，省力，缩短工期，减少维修费用。、防止涵洞产生裂纹。
- 5、增强土坡，防止水土流失。6、减少垫层厚度，节约造价。土工格栅：1、土工格栅的铺筑面应较为平整，铺筑层经验收合格后，为防止纵向歪斜现象，先按幅宽在铺筑层划出白线或挂线，即可开始铺筑，然后用铁钉固定格栅的端部（每米宽用8根，均为距离固定）。2、固定好格栅端部后，用铺筑机将格栅缓缓向前拉铺，每铺10米长进行人工拉紧和调直一次，直至一卷格栅铺完，再铺下一卷，操作同前。3、铺完一卷后用6t-10t的压路机从起始点开始向前方向碾一遍即可。（如铺筑在中面层上和找平层上，用钢辊压路机为宜；如格栅直接铺在混凝土路面上，用胶辊压路机为宜）。4、接铺：以长卷为单位作为铺设的段长，在应铺格栅的段长内铺满后，再整体检查一次铺筑质量，然后接着铺筑下一段，下一段铺筑时，格栅与格栅可以用10-15cm的搭接长度，并用铁钉或木楔固定后继续向前方向铺第二段。依次类推，操作要求同前。

"土工格栅 钢塑格栅 东方上市企业供应"的产地为山东，材质是钢塑，规格为30，颜色是黑，长宽为6*50，格栅种类是双向格栅，品牌为华龙，用途是公路工程