

土工格栅 单向土工格栅

产品名称	土工格栅 单向土工格栅
公司名称	广州市海珠区年发筛网制造厂
价格	5.00/平方米
规格参数	产地:广东 材质:塑料 规格:多种
公司地址	中国 广东 广州市海珠区 广州市海珠区广州大道南1021号名粤广场
联系电话	86-02034006473 13265964640

产品详情

单向拉伸土工格栅是一种高强度土工合成材料。广泛应用于堤坝、隧洞、码头、公路、铁路、建筑等领域。其主要用途如下:1. 增强路基,可有效地分配扩散载荷,提高路基的稳定性和承载力,延长使用寿命; 2. 可承受更大的交变载荷; 3. 防止路基材料流失造成的路基变形,开裂; 4. 使挡土墙后的填土自承能力提高,减少挡土墙的土压力,节省费用,延长使用寿命,并降低维修费用; 5.

结合喷锚混凝土施工方法进行边坡维护,不仅可节省30% - 50%的投资,而且可以缩短工期一倍以上; 6. 在公路的路基和面层中加入土工格栅,可以降低弯沉,减少车辙,推迟裂缝出现时间3-9倍,可减少结构层厚度达36% 7. 适用于各种土壤,无需异地取材,省工省时; 8. 施工简单快捷,可大大降低施工成本。用途: 单向拉伸的土工格栅是由高分子聚合物经挤出压成薄板再冲规则孔网,然后纵向拉伸而成。这种过程中使高分子成定向线性状态并形成分布均匀、节点强度高的长椭圆形网状整体性结构。此种结构具有相当高的拉伸强度和拉伸模量。特别是我公司此类产品更具有超国际水平的高早期(伸长率在2%—5%)拉伸强度和拉伸模量。给土壤提供了理想的力的承担和扩散的连锁系统。该产品拉伸强度大(> 150mpa),适应各种土壤,是目前广为采用的加筋加固材料。产品规格及性能参数: 项目 tgdg25 tgdg35 tgdg50 tgdg80 tgdg110 tgdg150 tgdg170 tgdg200 宽度(m) 1.0 2.0 2.5 每延米拉伸屈服力, kn/m 25 35 50 80 110 150 170 200 屈服伸长率, % 10 2 伸长率时的拉伸力, kn/m 7 10 12 20 32 48 64 85 5 伸长率时的拉伸力, kn/m 14 20 28 48 64 90 120 145

"供应土工格栅 单向土工格栅"的产地为广东,材质是塑料,规格为多种,颜色是黑,长宽为4米*50米,发货期限是5,格栅种类为单向格栅,品牌是年发,用途为建筑建材