

道路施工路专用塑料格栅 优质塑料格栅 耐用塑料格栅 衡水鑫海

产品名称	道路施工路专用塑料格栅 优质塑料格栅 耐用塑料格栅 衡水鑫海
公司名称	枣强县鑫海防水塑胶制品有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	产地:衡水鑫海 材质:钢塑 规格:15-40
公司地址	中国 河北 衡水 枣强县 张唐公路南侧
联系电话	86 0318 8566699 13315831136

产品详情

塑料土工格栅是一种采用聚乙烯、聚丙烯为原材料生产的单向拉伸和双向拉伸的土工合成材料。单向拉伸塑料土工格栅与双向拉伸塑料土工格栅最大的区别就是受力方向，单向只在纵向产生抗拉伸力，双向在纵向及横向都产生抗拉伸力。塑料土工格栅可以增强路基，有效分配荷载力，增强土体受力性能，提高路基稳定性及承载能力，有效的延长路基使用寿命。可以约束路基基材侧向变形和路基基材流失造成的整体或局部变形，减少不均匀沉降，有效防止路体断裂。可以用于挡土墙墙体稳定性的增强，特别是施工方便，省时省力。塑料土工格栅质量轻，与土或碎石咬合力强，抗酸碱、耐腐蚀、耐老化、容易施工。它具有一定柔性的塑料平面网材，方便现场裁剪和链接，也可以重叠搭接，便于现场组装成所需形状，而且在施工过程中折曲影响很小，不需要特殊的是施工机械和专业技术人员。但是也要在施工过程中，注意减少机械损伤。其优异的力学性能，铺设于土体中，形成加筋土后改善了受力状况，一问世就受到岩土工程界的重视。目前塑料土工格栅主要用于公路、铁路、水利工程的软基处理。

产品参数说明

项目	tgsg15-15	tgsg20-20	tgsg30-30	tgsg40-40	tgsg45-45
单位面积质量, g/m	300 ± 30	330 ± 30	400 ± 40	500 ± 50	550 ± 50
宽度, m	4.0 6.0				
每延米纵向拉伸屈服力, kn/m	15	20	30	40	45
每延米横向拉伸屈服力, kn/m	15	20	30	40	45
纵向屈服伸长率, %	16				
横向屈服伸长率, %	13				
纵向2%伸长率时的拉伸力, kn/m	5	8	11	13	16
横向2%伸长率时的拉伸力, kn/m	7	10	13	15	20
纵向5%伸长率时的拉伸力, kn/m	8	10	15	16	25
横向5%伸长率时的拉伸力, kn/m	10	13	15	20	22

产品库存规格说明

塑料土工格栅库存

--	--	--	--

规格	长	宽	面积
非标塑料格栅15kn	100m	4m	400m ²
国标塑料格栅15kn	50m	4m	200m ²

备注：其他规格可根据客户需求定制，请电话或旺旺在线咨询！

物流/快递说明

鉴于我们提供给客户的价格都是微利，我们会要求所有客户先打款后发货。客户第一次订货时可小批量订购，以便了解本产品是否是您所需要的。我们也欢迎您先来我公司考察后再发货。

发货时客户如有指定物流配送站或指定卸货地址请提前说明，没有说明的我们会联系常用物流配送站，我公司本着为客户服务的原则会要求配货站给与一个较低的运费。

塑料土工格栅是一种采用聚乙烯、聚丙烯为原材料生产的单向拉伸和双向拉伸的土工合成材料。单向拉伸塑料土工格栅与双向拉伸塑料土工格栅最大的区别就是受力方向，单向只在纵向产生抗拉伸力，双向在纵向及横向都产生抗拉伸力。塑料土工格栅可以增强路基，有效分配荷载力，增强土体受力性能，提高路基稳定性及承载能力，有效的延长路基使用寿命。可以约束路基基材侧向变形和路基基材流失造成的整体或局部变形，减少不均匀沉降，有效防止路体断裂。可以用于挡土墙墙体稳定性的增强，特别是施工方便，省时省力。塑料土工格栅质量轻，与土或碎石咬合力强，抗酸碱、耐腐蚀、耐老化、容易施工。它具有一定柔性的塑料平面网材，方便现场裁剪和链接，也可以重叠搭接，便于现场组装成所需形状，而且在施工过程中折曲影响很小，不需要特殊的是施工机械和专业技术人员。但是也要在施工过程中，注意减少机械损伤。其优异的力学性能，铺设于土体中，形成加筋土后改善了受力状况，一问世就受到岩土工程界的重视。目前塑料土工格栅主要用于公路、铁路、水利工程的软基处理。

产品参数说明

项目	tgsg15-15	tgsg20-20	tgsg30-30	tgsg40-40	tgsg45-45
单位面积质量，g/m ²	300 ± 30	330 ± 30	400 ± 40	500 ± 50	550 ± 50
宽度，m	4.0 6.0				
每延米纵向拉伸屈服力，kn/m	15	20	30	40	45
每延米横向拉伸屈服力，kn/m	15	20	30	40	45
纵向屈服伸长率，%	16				
横向屈服伸长率，%	13				
纵向2%伸长率时的拉伸力，kn/m	5	8	11	13	16
横向2%伸长率时的拉伸力，kn/m	7	10	13	15	20
纵向5%伸长率时的拉伸力，kn/m	8	10	15	16	25
横向5%伸长率时的拉伸力，kn/m	10	13	15	20	22

产品库存规格说明

塑料土工格栅库存

规格	长	宽	面积
非标塑料格栅15kn	100m	4m	400m ²
国标塑料格栅15kn	50m	4m	200m ²

备注：其他规格可根据客户需求定制，请电话或旺旺在线咨询！

物流/快递说明

鉴于我们提供给客户的价格都是微利，我们会要求所有客户先打款后发货。客户第一次订货时可小批量订购，以便了解本产品是否是您所需要的。我们也欢迎您先来我公司考察后再发货。

发货时客户如有指定物流配送站或指定卸货地址请提前说明，没有说明的我们会联系常用物流配送站，我公司本着为客户服务的原则会要求配货站给与一个较低的运费。

塑料土工格栅是经过拉伸形成的具有方形或矩形的聚合物网材，按其制造时拉伸方向的不同可为单向拉伸和双向拉伸两种。它是在经济压制出的聚合物板材（原料多为聚丙烯或高密度聚乙烯）上冲孔，然后在加热条件下施行定向拉伸。单向拉伸格栅只沿板材长度方向拉伸制成，而双向拉伸格栅则是继续将单向拉伸的格栅再在与其长度垂直的方向拉伸制成。由于塑料土工格栅在制造中聚合物的高分子会随加热延伸过程而重新排列定向，加强了分子链间的联结力，达到了提高其强度的目的。其延伸率只有原板材的10%~15%。如果在土工格栅中加入炭黑等抗老化材料，可使其具有较好的耐酸、耐碱、耐腐蚀和抗老化等耐久性能。双向土工格栅 双向土工格栅是用高分子聚合物通过挤压、成板、冲孔过程后再纵向、横向拉伸而成。该材料在纵向和横向上都具有很大的拉伸强度，这种结构在土壤中同样也能提供一个更为有效的力的承担和扩散的理想连锁系统，适应于大面积永久性承载的地基

"道路施工路专用塑料格栅 优质塑料格栅 耐用塑料格栅 衡水鑫海"的颜色为黑，材质是钢塑，产地为衡水鑫海，规格是15-40，品牌为衡水鑫海，用途是高速公路和铁路，格栅种类为单向格栅，长宽是定制