

浙江苏州宁波嘉兴定浦东上海国标单双向塑料土工格栅布

产品名称	浙江苏州宁波嘉兴定浦东上海国标单双向塑料土工格栅布
公司名称	上海炜炎五金筛网有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	产地:上海 材质:钢塑 规格:2.5
公司地址	上海市金山区卫清西路421号六楼640室
联系电话	13661502346 013661502346

产品详情

适用范围

堤坝、隧洞、码头、公路、铁路、建筑等

产品介绍 玻纤格栅是选用优质增强型无碱玻纤纱，利用国外先进经编机织成基材，采用经编定向结构，充分利用织物中纱线强力，改善其力学性能，使其具有良好的抗拉强度，抗撕裂强度和耐蠕变性能，并经过优质改性沥青涂覆处理而成的平面网络状材料。其因循相似相容原理，重点突出其与沥青混合料的复合性能，并充分保护玻纤基材，极大提高了基材的耐磨性及抗剪切能力，从而得以用于路面增强，抵抗裂缝车辙等公路病害产生，结束了沥青路面难以增强的难题。 产品特点 产品有强度高、伸长率低、耐高温、模量高、重量轻、韧性好、耐腐蚀、寿命长等特点，可广泛应用于旧的水泥路面、机场跑道的维修、堤坝、河岸、边坡防护、道桥路面增强处理等工程领域，可给路面增强、补强，防止路面车辙疲劳裂纹，热冷伸缩裂纹和下面的反射裂纹，并能将路面承载应力分散，延长路面使用寿命，高抗拉强度低延伸率，无长期蠕变，物理化学稳定性好，热稳定性好，抗疲劳开裂，耐高温车辙，抗低温缩裂，延缓减少反射裂缝。 产品用途 1. 旧沥青砼路面，加筋增强沥青面层，防治病害。 2. 水泥砼路面改建复合式路面，抑制板块收缩等引起反射裂缝。 3. 道路拓改工程，防治新老结合部及不均匀沉降而造成裂纹。 4. 软土基加筋处理，利于软土析水固结，有效抑制沉降，均匀应力分布，增强路基整体强度。 5. 新建道路半刚性基层产生收缩裂缝，加筋增强防止基础裂纹反射而引起的路面裂缝。 产品规格及性能参数

"浙江苏州宁波嘉兴定浦东上海厂家生产国标单双向塑料土工格栅布"的颜色为黑，材质是钢塑，产地为上海，规格是2.5，品牌为金石，用途是加强堤坝。路基承载力防止地面塌陷或产生裂纹，格栅种类为双

向格栅，长宽是4米*50米