

钢筋楼梯踏步筋铁马凳支架建筑工程用钢筋马凳楼梯护角

产品名称	钢筋楼梯踏步筋铁马凳支架建筑工程用钢筋马凳楼梯护角
公司名称	重庆珩安钢筋网片有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珩安 规格:定制 产地:重庆
公司地址	重庆市江津区珞璜工业园润旺标准厂房1-10号
联系电话	023-60640359 17783394060

产品详情

马凳，它的形状象凳子故俗称马凳，也称撑筋。用于上下两层板钢筋中间，起固定上层板钢筋的作用。当基础厚度较大时（大于800mm）不宜用马凳，而是用支架更稳定和牢固。马凳钢筋一般图纸上不注，只有个别设计者设计马凳，大都由项目工程师在施工组织设计中详细标明其规格、长度和间距，通常马凳的规格比板受力筋小一个级别，如板筋直径 12可用直径为 10的钢筋做马凳，当然也可与板筋相同。纵向和横向的间距一般为1米。不过具体问题还得具体对待，如果是双层双向的板筋为 8，钢筋刚度较低，需要缩小马凳之间的距离，如间距为@800*800，如果是双层双向的板筋为 6马凳间距则为@500*500。有的板钢筋规格较大，如采用直径 14，那么马凳间距可适当放大。总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网，能承受各种施工活动荷载，确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。