

电子陶瓷釉捏合机 珠海捏合机

产品名称	电子陶瓷釉捏合机 珠海捏合机
公司名称	佛山市南海区诺星机械设备有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	应用领域:化工 适用物料:化学品 适用场所:工业生产用
公司地址	大沥镇盐步大基尾工业区2栋2号
联系电话	86-0757-81020230 13378480740 13679761484

产品详情

电子陶瓷釉捏合机 珠海捏合机：

广东佛山市诺星机械设备有限公司,销售热线:谢国卫18666565661 / 0757-81020230 /<http://www.nuoxjx.com> 专业生产:行星动力混合搅拌机,捏合机,强力分散机,行星搅拌机,反应釜,粉料搅拌机,卧式双螺旋混合机,无重力混合机,犁刀混合机,分散机,化工机械,玻璃胶设备,硅胶设备,密封胶设备,胶水设备,pu胶设备,聚氨酯设备,白乳胶设备,tpu设备,热熔胶设备,干挂胶设备,双组份胶等生产设备、成套生产线。

一、产品说明：

捏合机广泛应用于高粘度、高弹塑性物料的混炼、捏合、破碎、搅拌、重新聚合等。捏合机具有搅拌均匀、无死角、捏合效率高等优点。

适用场合：密封胶、硅橡胶、玻璃胶、硅胶、有机硅、垫片胶、改性淀粉、口香糖、泡泡糖、纸浆、纤维素、电池、油墨、颜料、染料、医药、树脂、塑料、硫化橡胶、化妆品、cmc、胶粘剂等行业。您可以提出您所需要的处理量、设备形式、规格要求或您需要加工的物料的性质，诺星的销售工程师会提供让您满意的方案。

结构：

1. 捏合机由一对互相配合和旋转的叶片（通常呈z形）所产生强烈剪切、挤压、搅拌作用而使粘稠物料迅速混合均匀。
2. 捏合机可制成普通型、压力型、真空型、高温型。
3. 根据材质可分为碳钢捏合机、不锈钢捏合机及特种材质捏合机。
4. 调温形式采用蒸汽、油高温加热、水冷却等方法。

5. 出料方式有液压、翻缸倾倒、球阀出料，螺杆挤压、液压翻板出料等。并可通过plc实时控制及记录生产中的温度、时间、粘度等相关数据。

6. 捏合机主要由捏合部分、机座部分、液压系统、传动系统、真空系统和电控系统等六大部分组成。捏合部分由缸体、浆轴、墙板、缸盖等组成。液压系统由一台液压站来操纵两只小油缸和两个大油缸，来完成启闭大盖、翻动搅拌缸功能，系统设计压力为7.0mpa。电控系统有手动、自动电控系统，由用户任意选择和要求，操作方便、可靠。传动系统由电机、减速机和齿轮组成、根据捏合机型号配套电机。在传动过程中，可由电机同步转速，经弹性联轴器至减速机后，由输出装置传动快浆，使其达到规定的转速，也可由变频器进行调速。

"电子陶瓷釉捏合机 珠海捏合机"的拌浆转速为21--35 (r/min) ，卸料方式是球阀出料，加热方式为电加热，拌缸内真空度 是-0.095 (MPa) ，应用领域为化工，装料容量范围是5-3000 (L) ，适用物料为化学品，物料接触部件材质是不锈钢，夹套力压力 为0.01 (MPa) ，型号是NX，适用场所为工业生产用，捏合机类型是真空型，产品类型为全新，品牌是佛山市诺星机械，电机功率为1-90 (Kw) ，外形尺寸 (长*宽*高) 是0 (mm) ，整机重量为0 (Kg)