

## 捏合机，500L普通捏合机(密炼机)，质优价廉

产品名称	捏合机，500L普通捏合机(密炼机)，质优价廉
公司名称	莱州春瑞机械制造有限公司
价格	41000.00/台
规格参数	应用领域:化工 适用物料:玻璃胶、油墨、铅笔芯等粘稠物料 适用场所:工业生产用
公司地址	山东省莱州市沙河镇西孙村
联系电话	0535-2343126 18653517970

### 产品详情

捏合机是由一对互相配合和旋转的z形搅拌桨产生强烈剪切作用，使半干状态或橡胶状粘稠塑料材料物料

迅速反应混合从而获得均匀的产品。调温形式采用电加热、蒸汽、油加热、水冷却等方法，采用液压翻缸

及启盖。出料方式有液压翻缸倾倒、球阀出料，螺杆挤压等。缸体及浆叶与物料接触部分均采用不锈钢制

成，确保产品质量。广泛适用于各种高粘度物料的混炼、捏合、破碎、分散、重新聚合各种化工产品化

工、石油、塑料、橡胶、食品、医药等制造业，更适用于高粘度密封胶、硅橡胶、中性酸性玻璃胶、口香

糖、泡泡糖、纸浆、纤维素、食品亦用于电池、油墨、颜料、染料、医药、树脂、塑料、橡胶、化妆品等

行

业。  
产品说明：5-2000升系列捏合机可捏合各种粘度的cmc，亦可用于化工、塑料、橡胶、油墨、碳素、医药、食品等行业。与物料接触部件均用不锈钢或碳钢制成，能确保制品的纯度和质量。该机采用"z"型双桨搅拌，能使物料迅速反应，均匀混合。该系列产品分普通型、压力型、真空型三大类，有电和蒸汽两种加热方式和水冷却可供选择。出料方式有液压翻缸倾倒式、球阀出料式及螺杆挤出式等。

型号	nh - 5	nh - 40	nh - 100	nh - 300	nh - 500	nh - 1000	nh - 1500	nh - 2000
----	--------	---------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

容量 (L)	5	40	100	300	500	1000	1500	2000
拌浆转速 (rpm)	33、23	45、23	35、22	37、21	37、21	35、25	30、16	45、30
主电机功率 (kw)	0.75	2.2	3、4、5.5	7.5、11	15、18.5	22、30、37、45	22、30、37	45
加热方式	0.3							
蒸汽压力 (mpa)								
电加热功率 (kw)	1	4	4	6	16.2	25	32.4	—
真空度 (mpa)	0.094 (真空型捏合机)							
外形尺寸 (mm)	0.45 (压力型捏合机)				0.35 (压力型捏合机)			
压力 (mpa)	650*400*705	1170*1100*480	1645*775*1540	1800*800*1400	3000*1000*500	3450*1300*1600	3600*1420*1800	3900*1600*2100
重量 (kg)	300	560	1250	1600	3000	4500	5800	6500

"捏合机，500L普通捏合机(密炼机)，质优价廉"的拌浆转速为37/21 (r/min)，卸料方式是翻缸倾倒，加热方式为高温型，拌缸内真空度是0.1 (MPa)，应用领域为化工，装料容量范围是300 (L)，适用物料为玻璃胶、油墨、铅笔芯等粘稠物料，物料接触部件材质是不锈钢，夹套力压力为常压 (MPa)，型号是NH500L，适用场所为工业生产用，捏合机类型是普通型，产品类型是全新，品牌是春瑞，电机功率为30 (Kw)，外形尺寸 (长\*宽\*高)是2760x1550x1665 (mm)，整机重量为2000 (Kg)