

购优质捏合机 真空捏合机 硅胶捏合机 混合机械到联创

产品名称	购优质捏合机 真空捏合机 硅胶捏合机 混合机械到联创
公司名称	如皋市联创捏合机械有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:化工 适用物料:高粘度密封胶 适用场所:工业生产用
公司地址	如皋市如城街道怡年西路468号
联系电话	0513-87310566 15190955999

产品详情

本机适于各种高粘度的弹塑性物料的混炼、捏合、破碎、分散、重新聚合各种化工产品化工、石油、塑料、橡胶、丁基胶、食品、医药等制造业，广泛应用于高粘度密封胶、硅橡胶、中性酸性玻璃胶、口香糖、泡泡糖、纸浆、纤维素、食品亦用于电池、油墨、颜料、染料、医药、树脂、塑料、橡胶、化妆品等行业。捏合机工作原理:是由一对互相配合和旋转的叶片（通常呈 形）所产生强烈剪切作用而使半干状态的或橡胶状粘稠塑料材料能使物料迅速反应从而获得均匀的混合搅拌。调温形式采用电加热、蒸汽、油加热、水冷却等方法，采用液压翻缸及启盖。出料方式有液压、翻缸倾倒、球阀出料，螺杆挤压等。缸体及浆叶与物料接触部分均采用不锈钢制成，确保产品质量。

型号(l)	nh-1	nh-2	nh-5	nh-10	nh-50	nh-100	nh-200	nh-300	nh-500	nh-1000
容积(l)	1	2	5	10	50	100	200	300	500	1000
蒸汽压力 (mpa)	0.3	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
导热油s弯循环(mpa)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
电加热(kw)	0.5	1	1.5	2	3-6	4-11	6-15	6-18	12-24	18-30
快浆转速(rp m)	45	42	60	45	35	36	36	40	30	35
慢浆转速(rp m)	根据不同物料特性速比在1.0-1.9之间任选									

主机功率(kw)	0.37-1.1	0.55-1.5	0.75-2.2	1.5-3	3-5.5	4-11	5.5-15	5.5-18	11-45	18.
真空度(mpa)								-0.094		
出料方式	1.手摇翻缸		2.球阀下出料		3.液压翻缸出料		4.螺杆挤出出料			

"购优质捏合机 真空捏合机 硅胶捏合机 混合机械到联创"的是否提供加工定制为是，应用领域是化工，适用物料为高粘度密封胶，适用场所是工业生产用，捏合机类型为真空型，卸料方式是翻缸倾倒，物料接触部件材质为不锈钢，品牌是联创，型号为1-6000L，电机功率是5.5--220（Kw），拌桨转速为40/26（r/min），夹套力压力 是0.094（MPa），拌缸内真空度 为0.095（MPa），产品类型是全新，加热方式为高温型